ACCRO ONE

Résine d'accrochage



ACCRO ONE est une d'accrochage épaisse de couleur blanche, formulée à base de résines en phase aqueuse.

A incorporée aux mortiers et bétons ou en impression, elle améliore leurs caractéristiques techniques et leur confère de nouvelles performances.

SES POINTS FORTS

- **Excellente adhérence** sur de nombreux supports.
- **Amélioration de l'imperméabilité** des mortiers.
- **Réduction du retrait** des mortiers et bétons.
- **Limitation des risques de microfissuration** ou de faïençage.
- Compatible avec les colorants.
- **Peut éviter, selon les cas, certaines préparations lourdes** comme le piquetage ou la pose de treillis.
- Appliqué en surface, **il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'imperméabilité.**

AVANT DE COMMENCER

Stocker hors gel.
Utilisation réservée aux professionnels.
Consulter la FDS avant utilisation

Rouleau, pinceau, pulvériseur

m² 1L pour 4 à 6m2

Ne pas laisser sécher

OU L'EMPLOYER ?

ACCRO ONE est conçu pour renforcer l'adhérence des mortiers et bétons sur la majorité des supports de maçonnerie.
Il permet également d'améliorer l'imperméabilisation des mortiers tout en facilitant les travaux de mise en œuvre pour les professionnels du bâtiment : maçons, couvreurs, carreleurs, façadiers, enduiseurs, etc.

- **L'accrochage de chapes et d'enduits sans préparation mécanique préalable.**
- **La fabrication de ciment-colle ou de mortiers destinés au collage de carrelage.**
- **Les mortiers d'égalisation.**
- **Les réparations et reprises d'épaufrures sur éléments béton.**
- **Les travaux de ragréage de sols.**
- **La réalisation de barbotines d'accrochage sur béton lisse avant application de plâtre ou autre revêtement.**
- **L'adhérence d'enduits sur supports bois (poutres, panneaux, etc.).**
- **La réparation d'angles, marches, nez de marches et bordures d'escaliers.**
- **Les travaux de finition en couverture : faîtages, solins, rives et scellements divers.**

COMMENT L'UTILISER

La qualité du résultat dépend directement de la préparation du support.
Avant application :

- Le support doit être sain, stable et parfaitement propre.
- Toutes les parties friables, poussières ou éléments non adhérents doivent être éliminés.
- Un mouillage abondant du support est recommandé environ 24 heures avant intervention.
- Pour les supports lisses et non poreux (carrelage, grès, certaines pierres, etc.) priviligiez **ACCRO FUSION**

La couche d'impression appliquée ne doit pas être totalement sèche avant recouvrement : elle doit conserver un aspect légèrement collant.

DILUTION ET GACHAGE

- En impression diluer:

1 litre de produit pour 3 à 5 litres d'eau

- En gâchage mortier colle

0,30L à 1L pour 35kg de ciment

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.