ACCRO POUDRE

Résine de mortier technique à incorporer



AVANT DE COMMENCER

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit sec. Conservation à température comprise entre +5°C et +35°C.

Résine d'adhérence en poudre, améliore l'accrochage et la souplesse des bétons, mortiers, enduits, colles et plâtres sur tous types de supports, y compris les surfaces peu poreuses ainsi que celles particulièrement lisses. Permet la réalisation de micro-chapes.

SES POINTS FORTS

- Compatible avec l'ensemble des mortiers-colles en poudre à base de liant hydraulique.
- Un dosage simple et rapide
- Excellent pouvoir d'accroche sur anciennes peintures.
- Une solution économique pour améliorer les performances des mortiers-colles.
- Aucun impact sur le temps de prise.
- Une adhérence renforcée sur de nombreux supports.
- Permet d'obtenir des performances allant jusqu'aux classes C2 S1E ou C2 S2E selon le dosage.

A incorporer dans les agrégats

1 dose pour 1 sac

Ne modifie pas le temps de prise

OU L'EMPLOYER ?

ACCRO POUDRE, Une seule poudre pour améliorer l'adhérence, renforcer l'imperméabilisation et fiabiliser durablement vos travaux de faible épaisseur.

- **Réalisation de micro-chape, jusqu'à 1cm**
- **Renforce l'adhérence des mélanges sur leur support.**
- **Améliore l'imperméabilisation des ouvrages.**
- **Facilite la mise en œuvre et le travail des mortiers.**
- **Favorise l'accrochage des revêtements et des systèmes de réparation.**
- **Permet de réguler la porosité des fonds avant application.**
- **Se disperse facilement dans l'eau sous simple agitation.**
- **Augmente les résistances mécaniques des ouvrages.**
- **Limite les risques de fissuration.**
- **Contribue à la durabilité des réparations et travaux de rénovation en faible épaisseur.**

COMMENT L'UTILISER

ORDRE D'INCORPORATION À RESPECTER:

1. Mélanger soigneusement **ACCRO POUDRE** avec le ciment (ou l'enduit prêt à l'emploi le cas échéant) jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
2. Ajouter ensuite le sable et homogénéiser l'ensemble des constituants secs.
3. Introduire progressivement l'eau de gâchage tout en maintenant le malaxage.
4. Ajuster la quantité d'eau afin d'obtenir la consistance souhaitée.
5. Malaxer pendant 3 à 5 minutes jusqu'à obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux.

DOSAGE RECOMMANDÉ:

- 1 à 2 doses d'**ACCRO POUDRE** (350 g) pour 1 sac de ciment de 35 kg.
- 1 dose d'**ACCRO POUDRE** (350 g) pour 6 sacs de 25 kg d'enduit prêt à l'emploi.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda

0678294693

contact@nova-batiment.com

www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

ACCRO POUDRE

Résine de mortier technique à incorporer

DOSAGE TYPE MICRO CHAPE SUPPORTS POREUX

Permet la réalisation de micro-chapes sur supports poreux et absorbants tels que : dalles béton, mortiers, enduits ciment, briques, parpaings, béton cellulair, et autres supports absorbants.

- 35 kg de ciment
- 155 kg ou 100 L de sable 0/2
- 17,5 L d'eau (ajuster suivant l'humidité contenue dans le sable)
- 350 à 700 g d'**ACCRO POUDRE**
- (Dosage correspondant à un mortier dosé entre 300 à 350 kg de ciment/m³, adapté à une faible épaisseur.)

Dosage recommandé : 1 à 2 doses d' **ACCRO POUDRE** de 350gr pour 250 kg à 350kg de ciment par m³ de sable selon l'usage et les contraintes du support.

DOSAGE TYPE MICRO CHAPE SUPPORTS LISSES

Permet la réalisation de micro-chape sur supports très fermés ou lisses comme: anciens carrelages, grès cérame, faïence, béton lisse, peintures seines et autres supports peu absorbants.

- 35 kg de ciment
- 155 kg ou 100 L de sable 0/2
- 17,5 L d'eau (ajuster suivant l'humidité contenue dans le sable)
- 2 doses soit 700 g d'**ACCRO POUDRE.**
- (Dosage correspondant à un mortier dosé entre 300 à 350 kg de ciment/m³, adapté à une faible épaisseur.)

Dosage recommandé : 2 doses d' **ACCRO POUDRE** de 350gr pour 350kg de ciment par m³ de sable selon l'usage et les contraintes du support.

DOSAGE D'ACCRO POUDRE POUR L'AMELIORATION DES MORTIERS COLLES

ACCRO POUDRE peut etre incorpore directement dans la gachee du mortier-colle avec une premiere partie de l'eau de gachage ou prémelange a sec. Respecter le dosage en eau recommande par le fabricant du mortier-colle.

Mortier-colle d'origine	Dosage ACCRO POUDRE	Classe obtenue
C1	350 g pour 25 kg	C2
C1	525 g pour 25 kg	C2 /1
C1	700 g pour 25 kg	C2 /2
C2	175 g pour 25 kg	C2 /1
C2	350 g pour 25 kg	C2 /2
C2 /1	175 g pour 25 kg	C2 /2

Mode d'incorporation :

- Incorporation directe dans l'eau de gâchage ou pré mélanger à sec.
- Mélanger jusqu'a parfaite homogénéisation.
- Respecter le dosage en eau prescrit par le fabricant du mortier-colle.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda

0678294693

contact@nova-batiment.com

www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.