ACCRO TEMPO +

Résine d'accrochage à séchage retardé



ACCRO TEMPO + est un liant d'adhérence orange concentré, conçu pour la réalisation de couches d'accrochage avant l'application de bétons, mortiers, enduits ou chapes. Son pouvoir collant exceptionnel lui permet de former un film adhésif comparable à un double-face, conservant son aspect collant jusqu'à 5 jours avant recouvrement. Au contact des liants hydrauliques tels que le ciment ou la chaux, le film polymérise définitivement, assurant ainsi une adhérence optimale entre le support et le revêtement appliqué.

AVANT DE COMMENCER

Stocker hors gel.
FDS sur demande

En pulvérisation, au rouleau ou à la brosse

4 à 6m2 avec IL de solution

Jusqu'à 5 jours pour la recouvrir

OU L'EMPLOYER ?

ACCRO TEMPO + est particulièrement adapté pour améliorer l'adhérence des mortiers, bétons et enduits sur supports absorbants ou faiblement absorbants.

Supports admissibles:

- **Béton**
- **Mortier**
- **Enduit**
- **Chape ciment**
- **Pierre**
- **Béton cellulaire**
- **Brique**
- **Plaques de plâtre cartonnées**
- **Ancien dallage**
- **Supports peints adhérents**
- **Bois**

COMMENT L'UTILISER

Les supports doivent être sains, propres, secs ou légèrement humides, dépoussiérés et débarrassés de toutes les parties non adhérentes. Agiter le produit avant emploi.

- **ACCRO TEMPO +** doit toujours être utilisé dilué dans l'eau et ne convient pas pour une incorporation directe dans les gâchées de mortiers ou bétons.
-

La dilution est à adapter selon la porosité du support :

- Le mortier, l'enduit ou le béton doit être appliqué sur une couche encore poisseuse et collante. Le recouvrement peut être réalisé immédiatement après application ou jusqu'à 5 jours plus tard, à condition que le film conserve son pouvoir adhésif.
- Veiller à protéger la surface traitée des poussières et salissures avant recouvrement.

SES POINTS FORTS

- **Séchage retardé, recouvrable de 20 min à 5 jours.**
- **Accrochage des enduits sans piquetage** préalable.
- Accrochage des mortiers et enduits sur **façades peintes.**
- Accrochage d'**enduits sur éléments bois** (poutres, panneaux, etc.).
- Travaux de couverture : pose de **faîtières, solins, rives** etc...
- Facilement traçable, grâce à sa **couleur orange**.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

ACCRO TEMPO +

Résine d'accrochage à séchage retardé

Supports poreux et absorbants	Supports faiblement absorbants
Dilution : 1 volume d'ACCRO TEMPO + pour 5 à 6 volumes d'eau. Application au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse. Appliquer jusqu'à saturation du support.	Dilution : 1 volume d'ACCRO TEMPO + pour 8 volumes d'eau. Application au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse. Appliquer jusqu'à saturation du support.

Temps de recouvrement: 30min à 5 jours

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda

0678294693

contact@nova-batiment.com

www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.