ALPHA XT

Nettoyant dégraissant universel ultra concentré à haut pouvoir mouillant

NOVA BATIMENT

CONTACT ALIMENTAIRE

Made in France



ALPHA XT est un nettoyant dégraissant universel ultra concentré, diluable à l'eau, conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, de l'industrie, de la maintenance et de l'agroalimentaire. Grâce à sa technologie de tensioactifs hautes performances et à son excellent pouvoir mouillant, il pénètre rapidement les salissures, dissout les graisses et décolle les encrassements les plus tenaces sans avoir recours à des solvants agressifs.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Au pulvérisateur ou au pinceau

1 l de solution pour 5 à 6 m²

Laisser agir 5 à 10 min

OU L'EMPLOYER ?

ALPHA XT est destiné au nettoyage intensif et au dégraissage de toutes les surfaces lavables fortement encrassées.

Bâtiment:

- Engins
- Façades
- Sols
- Terrasses
- Toitures
- Ateliers
- Garages

Industrie:

- Machines industrielles
- Matériels de chantier
- Machines agricoles
- Outillages
- Chaînes de production
- Sols industriels

Automobile:

- Moteurs
- Pièces mécaniques
- Jantes
- Ponts élévateurs
- Sols d'atelier
- Pieces souillées
- Graisse lithium

Chauffage - Climatisation:

- Pompes à chaleur
- Échangeurs thermiques
- Unités de climatisation
- Ventilations

Agroalimentaire:

- Plans de travail
- Hottes
- Rôtissoires
- Planchas
- Sols de cuisines
- Matériel de restauration
- Collectivités

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:
Mouiller préalablement les supports avant application. Bien agiter **ALPHA XT** avant utilisation.

Application:
Diluer le produit à raison de :

- **1 volume** d'**ALPHA XT** pour **4 volumes d'eau** : dégraissage intensif.
- **1 volume pour 9 à 19 volumes** d'eau : nettoyage courant.
- **1 volume pour 29 volumes** d'eau : entretien régulier.

Appliquer au pulvérisateur, à l'éponge, à la serpillière, au balai-brosse ou à la monobrosse selon le support.
Laisser agir 5 à 10 minutes, puis rincer abondamment à l'eau claire.
En cas d'encrassement important, renouveler l'opération en accompagnant le nettoyage d'une action mécanique.

CONSEILS DE NOVA

Toujours effectuer un essai préalable sur les supports sensibles ou peints afin de déterminer la dilution adaptée.
Ne jamais appliquer **ALPHA XT** pur sur les surfaces à traiter. Ne pas laisser sécher le produit avant le rinçage. Protéger les surfaces ne devant pas être traitées. Adapter le temps d'action et la dilution selon la nature des salissures et du support. **Pour les encrassements les plus importants, privilégier une dilution plus concentrée pouvant aller jusqu'à 1 L pour 2 L d'eau** et compléter le nettoyage par un brossage si nécessaire.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA BATIMENT

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

ALPHA XT

Nettoyant dégraissant universel ultra concentré à haut pouvoir mouillant

NOVA BATIMENT

Made in France

SES POINTS FORTS

- Nettoyant dégraissant **ultra concentré**.
- Très **haut pouvoir mouillant.**
- Élimine rapidement les **graisses et salissures les plus tenaces.**
- **Remplace** avantageusement de **nombreux dégraissants à base de solvants.**
- **Sans solvant, Sans soude, Sans acide.**
- Polyvalent : **bâtiment, industrie, automobile, agroalimentaire, viticulture, nautisme, collectivités...**
- Compatible avec la **majorité des supports** lavables.
- **Excellent pouvoir pénétrant**.
- **Nettoyage rapide** et efficace.
- Rinçage facile.
- Ne laisse **pas de résidus gras.**
- Formulation r**espectueuse des utilisateurs** et de l'environnement.
- Matières actives **facilement biodégradables.**
- **Contact alimentaire.**
- N'attaque pas la plupart des matériaux lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations.
- **Odeur agréable.**

SECTEURS D'ACTIVITÉ	DILUTION TRÈS LÉGÈRE 1 L pour 29 L d'eau	DILUTION LÉGÈRE 1 L pour 19 L d'eau	DILUTION MOYENNE 1 L pour 4 L d'eau	DILUTION FORTE 1 L pour 2 L d'eau
	💧	💧💧	💧💧	💧💧💧
CONSTRUCTION	• Quelques supports sensibles : bois vernis, peintures fragiles, aluminium anodisé	• Béton, mortier, façades • Carrelage, pierres naturelles • Tuiles, ardoises, marbre	• Outils de décoffrage • Sols de chantier • Terrasses	• Sols de chaufferie • Sols de terrasse • Enrobé
INDUSTRIE	• Quelques supports sensibles : écrans, capteurs, plastiques délicats	• Lavage des machines • Métaux, inox, bronze • Plastique	• Outils motorisés • Sols industriels	• Outillages
AUTOMOBILE	• Quelques supports sensibles : cuirs, plastiques intérieurs, peintures vernies	• Lavage des véhicules • Métaux • Caoutchouc	• Outils, moteurs • Sols industriels • Sols carrelés	• Carburateurs • Pièces mécaniques • Jantes encrassées
AGROALIMENTAIRE	• Quelques supports sensibles : aluminium, surfaces polies, inox brillant	• Carrosseries, bennes • Sols, murs • Matériel de production	• Moteurs • Pièces mécaniques • Sols d'atelier	• Restaurants, rôtisseries • Planches à découper • Filtres gras
HÔTELLERIE	• Quelques supports sensibles : marbre, bois cirés, surfaces lisses délicates	• Plans de travail • Plomberie de cuisine • Mobilier urbain	• Matériel de cuisine • Tables de préparation • Sols carrelés	• Restaurants, rôtisseries • Planchas • Hottes de cuisine
AUTRES	• Quelques supports sensibles : signalétique, vitres, panneaux électroniques	• Quais, cours de bateaux • Aires de station-service • Centres sportifs	• Quais, quais de bateau • Centres sportifs • Ateliers divers	• Aéroports, usines • Chemins, zones techniques • Équipements extérieurs

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA BATIMENT

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.