CIM CLEAN XT

Décapant ciment concentré



CIM CLEAN XT est un décapant concentré, diluable à l'eau, spécialement formulé pour éliminer efficacement les résidus de ciment, laitances, voiles de ciment, efflorescences calcaires et dépôts minéraux sur les matériaux et équipements de chantier. Idéal pour le nettoyage des matériels de chantier comme pour la rénovation des matériaux minéraux, **CIM CLEAN XT** redonne un aspect propre aux supports avant leur remise en service ou avant l'application d'un revêtement.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Pulvérisateur

IL de solution pour 4 à 6 m²

Laisser agir 10 à 15 minutes.

OU L'EMPLOYER ?

CIM CLEAN XT est destiné au nettoyage, au décapage et au dérochage des surfaces souillées par le ciment, la laitance ou les dépôts calcaires.
Il convient aussi bien à l'entretien du matériel de chantier qu'à la préparation des supports avant peinture, enduit ou revêtement.

Domaines d'application:

- **Bétonnières**
- **Camions toupies**
- **Machines à projeter**
- **Tout outillage de chantier**
- **Carrelages après jointoiement**
- **Dalles béton**
- **Tuiles**
- **Génoises**

Supports compatibles:

- **Béton**
- **Mortier**
- **Carrelage émaillé**
- **Bois (voir fiche)**

SES POINTS FORTS

- Décapant **concentré** à haut rendement.
- Élimine efficacement les résidus de **ciment et la laitance.**
- **Dissout les dépôts calcaires** et les efflorescences.
- Nettoie les matériels et équipements.
- Idéal **après les opérations de jointoiement.**
- Action rapide et puissante.
- Contient des inhibiteurs de corrosion.
- **Retire le tanin des bois tachés**

COMMENT L'UTILISER

Préparation du support:
Bien agiter **CIM CLEAN XT** avant utilisation. Toujours réaliser un essai préalable sur une zone peu visible afin de vérifier la compatibilité avec le support.

Préparation du mélange:
Diluer selon l'importance des dépôts :

- **1 volume de produit pour 1 volume d'eau : dépôts importants.**
- **Jusqu'à 1 volume pour 8 volumes d'eau** : nettoyage courant ou supports sensibles.

Application:
Appliquer au pulvérisateur, à la brosse ou au balai-brosse. **Laisser agir 10 à 15 minutes**. Brosser si nécessaire avant de rincer abondamment à l'eau claire.

- Renouveler l'opération si les dépôts sont particulièrement épais.

Consommation:
5 à 6 m² par litre de solution, selon l'épaisseur des résidus.

Conditions d'application:
Ne pas appliquer :

- en intérieur **insuffisamment ventilé**
- sur des supports sensibles aux acides
- **en plein soleil sur support chaud**

En cas de projection sur le zinc, l'aluminium, le cuivre ou le chrome, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

CONSEILS DE NOVA

Pour un résultat optimal, adapter la dilution à l'épaisseur des résidus à éliminer et toujours effectuer un essai préalable sur les supports sensibles. Après application, respecter le temps d'action recommandé puis rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser le produit. En cas de préparation avant peinture ou enduit, laisser le support sécher complètement et respecter un délai minimum de 21 jours avant tout recouvrement. Cette méthode garantit un support parfaitement propre et une excellente adhérence des finitions.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.