CIM STOP

Écran de protection anti-adhérent pour matériels de chantier

NOVA BATIMENT

Made in France



CIM STOP est un agent anti-adhérent prêt à l'emploi, spécialement conçu pour protéger les matériels, machines et véhicules de chantier contre les projections de béton, mortier, ciment et laitance. Il forme après séchage un film protecteur invisible, hydrofuge et longue durée qui empêche l'adhérence des matériaux tout en respectant les peintures, plastiques, caoutchoucs et surfaces métalliques. Il facilite le nettoyage du matériel et prolonge la durée de vie des équipements.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Pulvérisateur

m² IL pour 8 à 10 m²

45 min

OU L'EMPLOYER ?

CIM STOP est destiné à la protection préventive des équipements exposés aux projections de béton, mortier et ciment sur les chantiers de construction.

Domaines d'application:

- **Machines à projeter**
- **Camions toupies**
- **Pompes à béton**
- **Malaxeurs**
- **Bétonnières**
- **Godets d'engins**
- **Echaffaudages**
- **Vibrateurs à béton**
- **Outillage de maçonnerie**
- **Camions de chantier**
- **Remorques**
- **Bennes**

Supports compatibles:

- **Métaux**
- **Surfaces peintes**
- **PVC**
- **Caoutchouc**
- **Bois**
- **Supports métalliques**

SES POINTS FORTS

- Décapant **concentré** à haut rendement.
- Élimine efficacement les résidus de **ciment et la laitance.**
- **Dissout les dépôts calcaires** et les efflorescences.
- Nettoie les matériels et équipements.
- Idéal **après les opérations de jointoiement.**
- Action rapide et puissante.
- Contient des inhibiteurs de corrosion.
- **Retire le tanin des bois tachés**

COMMENT L'UTILISER

Préparation du support:
Bien agiter **CIM STOP** avant utilisation. En présence de dépôts de ciment durci, nettoyer préalablement le support à l'aide d'un décapant ciment adapté.

Application:
Appliquer une couche fine et uniforme à l'aide de :

- Pulvérisateur
- Rouleau
- Brosse
- Chiffon

Laisser sécher avant exposition aux projections.

Temps de séchage:

- Sec au toucher : 5 à 10 minutes
- **Protection optimale :** environ **45 minutes** (selon la température ambiante)

Consommation:
1 litre pour 8 à 10 m²
La consommation peut varier selon la nature et la porosité du support.

CONSEILS DE NOVA

Pour un résultat optimal, adapter la dilution à l'épaisseur des résidus à éliminer et toujours effectuer un essai préalable sur les supports sensibles. Après application, respecter le temps d'action recommandé puis rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser le produit. En cas de préparation avant peinture ou enduit, laisser le support sécher complètement et respecter un délai minimum de 21 jours avant tout recouvrement. Cette méthode garantit un support parfaitement propre et une excellente adhérence des finitions.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA BATIMENT

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.