CLEANOX

Nettoyant rénovateur pour inox, aluminium et surfaces métalliques

CONTACT ALIMENTAIRE

Made in France



CLEANOX est un nettoyant rénovateur en aérosol spécialement conçu pour l'entretien et la mise en valeur des surfaces métalliques inoxydables. Il élimine rapidement les traces, salissures et marques de doigts tout en redonnant aux surfaces leur aspect propre et brillant.
Sa formulation non abrasive permet de nettoyer et de protéger en une seule opération, avec une application simple et homogène.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande.

OU L'EMPLOYER ?

CLEANOX convient parfaitement aux environnements professionnels nécessitant un entretien régulier des surfaces en acier inoxydable.

Domaines d'application :

- **Garde-corps et rampes**
- **Éviers et équipements inox**
- **Hottes et équipements de cuisine**
- **Cuves et bacs**
- **Surfaces inox et aluminium dans les bâtiments**

Caractéristiques du produit actif :

- **Aspect : incolore, inodore**
- **Point eclair > 60°C**

COMMENT L'UTILISER

- Avant application, éliminer les salissures importantes et s'assurer que la surface est sèche.
- **Agiter l'aérosol puis pulvériser sans excès à environ 20 cm du support,** de préférence par petites zones. Répartir immédiatement le produit **à l'aide d'un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux**, puis effectuer un second passage pour obtenir la brillance souhaitée.
- Pour garantir une application régulière et **éviter les surcharges,** travailler progressivement sur la surface.
- Maintenir impérativement l'aérosol en position verticale, tête en haut, pendant la pulvérisation.

SES POINTS FORTS

- Convient à l'**inox et à l'aluminium**
- **Nettoie, ravive et protège en une seule opération**
- **Élimine** efficacement **les traces de doigts**
- **Redonne de l'éclat** aux surfaces métalliques
- Formulation sans abrasif
- **N'oxyde pas les supports** traités
- Application rapide et économique
- Conditionnement aérosol pratique
- **Facile à répartir** et à lustrer
- Adapté à de nombreux métaux et surfaces lisses
- Idéal pour l'entretien régulier des **équipements professionnels**
- Permet une **finition propre et brillante**

CONSEILS DE NOVA

Toujours effectuer un essai préalable sur une petite zone lorsque le support, sa finition ou son revêtement est inconnu.
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou directement exposées à une source de chaleur. Éviter les applications excessives et ne pas laisser sécher le produit sur le support.
Pour les surfaces destinées au contact alimentaire, respecter les conditions et prescriptions réglementaires applicables ainsi que les recommandations du fabricant de l'équipement.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.