CURE O +

Produit de cure concentré pour bétons et mortiers



CURE O + est un produit de cure concentré, diluable à l'eau, spécialement formulé pour limiter l'évaporation prématurée de l'eau de gâchage des bétons et mortiers frais. Il forme, après application, une pellicule de protection régulatrice d'évaporation favorisant une hydratation optimale du ciment.

Pulvérisateur

1L pour 40 à 100m2

Néant

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

OU L'EMPLOYER ?

CURE O + est destiné à la cure des bétons et mortiers frais afin de préserver leur eau de gâchage durant les premières heures de prise, notamment lorsque les conditions climatiques accélèrent l'évaporation (soleil, vent, fortes températures).

Domaines d'application:

- **Dallages industriels**
- **Dalles béton**
- **Radiers**

Supports compatibles:

- **Bétons frais**
- **Mortiers frais**

SES POINTS FORTS

- **Produit de cure concentré** à haut rendement.
- Formulation en **phase aqueuse**.
- **Sans solvants pétroliers.**
- **Limite fortement l'évaporation de l'eau** de gâchage.
- **Réduit le faïençage** et le poudrage des surfaces.
- **Application rapide** au pulvérisateur.
- **Film de cure temporaire** qui disparaît naturellement sous l'effet du trafic et des intempéries.
- **Solution économique** grâce à sa forte concentration.

COMMENT L'UTILISER

Préparation du support:
Le béton ou le mortier doit être fraîchement mis en œuvre, surfacé et présenter la disparition de l'eau de ressuage. Ne jamais appliquer sur un support présentant encore un film d'eau en surface. Bien agiter **CURE O +** avant utilisation.

Préparation du mélange:
Toujours diluer **CURE O +** avec de l'eau propre avant emploi. Ne jamais utiliser le produit pur.

- **Dilution standard : 1 volume de CURE O + pour 4 volumes d'eau.**
- Par temps frais (< 25 °C) ou sans exposition directe au soleil : dilution possible jusqu'à **1 volume de CURE O + pour 10 volumes d'eau.**

Application:
Appliquer **CURE O +** au **pulvérisateur basse pression**, équipé d'une **buse brouillard**, afin d'obtenir une couche fine, homogène et régulière.

Conditions d'application:
Ne pas appliquer :

- sur un béton présentant encore un excès d'eau en surface.
- sous la pluie ou en cas de risque de pluie.
- par vent violent pouvant perturber la pulvérisation.
- sur un béton ayant déjà commencé sa prise.

CONSEILS DE NOVA

Pour obtenir une cure optimale, appliquer **CURE O +** dès la disparition de l'eau de ressuage. Respecter impérativement les dilutions recommandées et appliquer une couche homogène.
En cas de recouvrement rapide par un revêtement, vérifier que le film de cure a été totalement éliminé. Si nécessaire, procéder à un léger brossage ou appliquer **ACCRO ONE, ACCRO FUSION** afin de garantir une parfaite adhérence du revêtement.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.