CURE ƒ

Produit de cure solvanté



CURE ƒ est un produit de cure haute performance en phase solvant, prêt à l'emploi, spécialement conçu pour limiter l'évaporation prématurée de l'eau de gâchage des bétons et mortiers frais. Il forme une membrane de cure temporaire qui régule l'évaporation, favorise une hydratation optimale du ciment et améliore les performances mécaniques du béton.

Pulvérisateur

IL pour 4 à 5 m²

Néant

AVANT DE COMMENCER

FDƒ sur demande

OU L'EMPLOYER ?

CURE ƒ réduit le poudrage, limite l'effritement superficiel et diminue les risques de fissuration liés au retrait. Il contribue ainsi à augmenter la durabilité des ouvrages tout en assurant une meilleure résistance à l'abrasion et aux cycles gel/dégel.

Domaines d'application:

- **Dallages industriels**
- **Dalles béton**
- **Chapes ciment fraîches**

ƒupports compatibles:

- **Bétons frais**
- **Mortiers frais**

SES POINTS FORTS

- **Réduit durablement** le dégagement de **poussière des bétons.**
- Limite les risques de **chapes brûlées** lors de la prise.
- Réduit le **poudrage et prévient le faïençage** des surfaces.
- Protège efficacement le béton contre la dessiccation prématurée.
- Prêt à l'emploi.

COMMENT L'UTILISER

Préparation du support:
Ne jamais appliquer sur un support sec. Le support doit être surfacé et présenter la disparition complète de l'eau de ressuage. Bien agiter le produit avant utilisation.

Application:
Appliquer **CURE ƒ** au pulvérisateur **basse pression, équipé d'une buse brouillard**, afin d'obtenir une couche fine, homogène et régulière.
Intervenir dès la disparition du brillant de l'eau de ressuage.

- Appliquer **une seule couche en brumisation.**

Consommation:
Prévoir une consommation moyenne de :

- **4 à 5 m² par litre**, selon la rugosité du béton.

Une application plus légère peut permettre un rendement allant jusqu'à 15m² par litre, selon la nature du support et les conditions d'application.

Conditions d'application:
Ne pas appliquer :

- sur un béton présentant encore un excès d'eau en surface
- sous la pluie ou en cas de risque de pluie
- lorsque la température est supérieure à +35 °C
- sur un support déjà sec.

Protéger les surfaces ne devant pas être traitées.

CONSEILS DE NOVA

Pour une efficacité optimale, appliquer **CURE ƒ** immédiatement après la disparition de l'eau de ressuage, lorsque le béton est encore frais. Une pulvérisation uniforme en une couche fine garantit la formation d'une membrane de cure homogène, limitant efficacement l'évaporation de l'eau de gâchage.
Éviter toute surconsommation du produit afin de prévenir l'apparition de légères nuances de teinte. En cas de recouvrement par un revêtement, une peinture ou un enduit, effectuer un ponçage de la surface avant application afin de garantir une adhérence optimale.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 ƒarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.