DÉCACIM GREEN

Décapant ciment concentré d'origine végétale



DÉCACIM GREEN est un décapant ciment et laitance écologique de nouvelle génération, élaboré à partir de matières premières d'origine végétale. Sa formulation agit par décollement chimique des résidus de ciment et de béton, provoquant leur désagrégation sans recourir aux acides minéraux traditionnels. Sa formule sans acide chlorhydrique ni acide phosphorique offre une solution plus sûre pour les utilisateurs et plus respectueuse de l'environnement.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Pulvérisateur

IL de solution pour 4 à 6 m²

Laisser agir 5 à 20 minutes.

OU L'EMPLOYER ?

DÉCACIM GREEN est destiné au nettoyage des résidus de ciment, des laitances et des dépôts de béton sur les matériels, équipements et supports utilisés dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.

Domaines d'application:

- **Bétonnières**
- **Camions toupies**
- **Machines à projeter**
- **Tout outillage de chantier**
- **Carrelages après jointoiement**
- **Dalles béton**
- **Tuiles**
- **Génoises**

Supports compatibles:

- **Béton**
- **Mortier**
- **Carrelage émaillé**
- **Bois (voir fiche)**

SES POINTS FORTS

- Formule **d'origine végétale** de nouvelle génération.
- **Sans acide chlorhydrique, sans acide phosphorique.**
- Décapage rapide des résidus de ciment et de laitance.
- **Action par décollement chimique** des dépôts.
- **Respecte les matériaux** du bâtiment.
- Plus **respectueux des utilisateurs** et de l'environnement.

COMMENT L'UTILISER

Préparation du support:
Humidifier légèrement la surface à décaper avant application. Bien agiter **DÉCACIM GREEN** avant utilisation. Toujours réaliser un essai préalable sur une zone peu visible afin de vérifier la compatibilité avec le support.

Préparation du mélange:

- **Pur pour les dépôts importants.**
- **Dilué jusqu'à 25 % d'eau** (soit 1L pour 4L d'eau) pour les nettoyages courants ou les salissures légères.

Application:

- Appliquer au pulvérisateur basse pression, au pinceau ou à la brosse.
- **Laisser agir 5 à 20 minutes**, selon l'épaisseur des dépôts.
- Rincer ensuite abondamment à l'eau, idéalement à l'aide d'un **nettoyeur haute pression.**
- Renouveler l'opération si nécessaire.

Conditions d'application:
Ne pas appliquer :

- sur un support gelé
- par forte chaleur ou en plein soleil
- sur une surface insuffisamment humidifiée

Consommation:
La **consommation dépend de la nature du support**, du niveau d'encrassement et de la dilution utilisée.

CONSEILS DE NOVA

Pour un résultat optimal, humidifier le support avant application, puis appliquer **DÉCACIM GREEN** pur ou dilué selon l'importance des dépôts. Respecter le temps d'action recommandé avant de rincer abondamment à l'eau, de préférence à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.