FLASH XT

Nettoyant désincrustant express haute performance



FLASH XT est un nettoyant désincrustant professionnel à action rapide, conçu pour éliminer efficacement les salissures et encrassements sur la plupart des supports du bâtiment. Sa formulation alcaline sans acide, enrichie en tensio-actifs haute performance, pénètre en profondeur afin de dissoudre les **pollutions organiques**, **les algues rouges**, les **dépôts atmosphériques** et les salissures incrustées, tout en respectant l'intégrité des matériaux.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Pulvérisateur

IL de pour 4 à 5 m²

Laisser agir 30min à 4h

OU L'EMPLOYER ?

FLASH XT est destiné au nettoyage, au décrassage et à la rénovation des surfaces extérieures fortement encrassées.

Domaines d'application:

- **Façades**
- **Toitures**
- **Bardages**
- **Terrasses**
- **Allées**
- **Murets**
- **Mobilier de jardin**
- **Sols extérieurs**
- **Aires bétonnées**
- **Enrobés**
- **Pavages**
- **Bois extérieurs grisés**

Supports compatibles:

- **Béton**
- **Enduit**
- **Pierre naturelle**
- **Pierre reconstituée**
- **Pavés**
- **Bois**

Élimine efficacement :

- **Pollution atmosphérique**
- **Traces noires**
- **Dépôts organiques**
- **Algues rouges**
- **Voile gris des bois exposés aux UV**

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:

- effectuer impérativement un essai préalable sur une zone peu visible afin de vérifier la compatibilité du produit avec le support et d'adapter la dilution si nécessaire.
- Agiter le produit avant emploi.

Préparation:

- Éliminer les dépôts épais par brossage ou nettoyage haute pression si nécessaire.
- Appliquer de préférence sur un support sec afin d'obtenir une efficacité optimale.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, en plein soleil, ou lorsque la température est inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C.
- Protéger les surfaces sensibles (métaux, peintures, vernis, vitrages) ainsi que la végétation environnante.

Application:

Appliquer **FLASH XT** à l'aide d'un pulvérisateur basse pression jusqu'à saturation du support.

Le produit s'utilise dilué, selon le niveau d'encrassement :

- **PUR** encrassement très important.
- **1 litre de FLASH XT pour 1 litre d'eau** : encrassement important.
- **1 litre de FLASH XT pour 2 litres d'eau** : encrassement courant.

Laisser agir 30 minutes à 4 heures selon le degré d'encrassement, puis rincer abondamment à l'eau claire.
En cas de salissures très incrustées, renouveler l'opération après un brossage mécanique ou un nettoyage haute pression.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

FLASH XT

Nettoyant désincrustant express haute performance

Nettoyage spécifique des bois:
Pour les bois grisés ou fortement encrassés (pin, teck, iroko, ipé, etc.), appliquer **FLASH XT** dilué entre:

- **1 L pour 2 L d'eau**
- **1 L pour 3 L d'eau**, après avoir réalisé un essai préalable.

Laisser agir de **15 à 30 minutes**, puis frotter dans le sens des fibres à l'aide d'une brosse en nylon avant de rincer abondamment à l'eau claire. Renouveler l'application si nécessaire jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

Protection des supports:
Après séchage complet du support, il est fortement recommandé d'appliquer un traitement hydrofuge afin de limiter la réapparition des salissures, de réduire la pénétration de l'eau et de prolonger durablement la protection des matériaux.

Selon la nature du support, utiliser l'un des hydrofuges de la gamme :

- **HYDRO PRO XT, HYDRO PRO** pour une **protection renforcée et longue durée.**
- **HYDRO ONE** pour les supports minéraux courants.

Consommation:
4 à 5 m² par litre selon la nature, la porosité et l'encrassement du support.

Nettoyage du matériel:
Nettoyer immédiatement les pulvérisateurs et le matériel d'application à l'eau claire avant séchage du produit.

CONSEILS DE NOVA

Toujours réaliser un essai préalable sur une zone peu visible afin de vérifier la compatibilité avec le support. Ne pas appliquer sur des supports gelés, en plein soleil, sous la pluie ou lorsque la température est inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C. Protéger les **surfaces sensibles telles que les métaux, peintures, vernis, vitrages et la végétation environnante.** Pour préserver l'aspect des matériaux délicats ou teintés dans la masse, adapter la dilution avant toute application.

SES POINTS FORTS

- **Nettoyage express** haute performance.
- Action désincrustante en profondeur.
- Formule alcaline **sans acide.**
- Respecte la majorité des matériaux du bâtiment.
- Très fort **pouvoir mouillant.**
- **Tensio-actifs** haute efficacité.
- **Élimine rapidement les pollutions atmosphériques.**
- **Elimine les algues rouges**
- Nettoie les **façades, toitures, terrasses** et sols extérieurs.
- **Régénère l'aspect des bois grisés** par les UV et les intempéries.
- Convient aux **enrobés, pavés et bétons.**
- Application simple au **pulvérisateur basse pression.**
- Utilisable **pur ou dilué** selon les besoins.
- Excellente rentabilité grâce à son haut rendement.
- Usage professionnel intérieur et extérieur.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.