FONDAFLEX

Résine d'étanchéité souple, haute performance



FONDAFLEX est une résine d'adjuvantation destinée à la réalisation de mortiers d'imperméabilisation avec un **fort rendement** en couche mince. Mélangée au ciment, elle permet de créer une barrière étanche haute performance protégeant durablement les fondations, soubassements et ouvrages enterrés contre les infiltrations d'eau.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande.
Stocker hors gel

Lisseuse ou balayette

1L pour 15 à 25 m² en deux couches

12h de séchage

OU L'EMPLOYER ?

FONDAFLEX est spécialement conçu pour l'imperméabilisation des ouvrages enterrés ou semi-enterrés soumis à l'humidité et aux infiltrations d'eau. Il permet de réaliser un mortier d'étanchéité performant sur les supports maçonnés.

Domaines d'application :

- **Murs de soubassement**
- **Murs enterrés**
- **Sous-sols**
- **Caves**
- **Vides sanitaires**

Supports compatibles :

- **Parpaings bruts**
- **Béton**
- **Béton banché**
- **Blocs à bancher**
- **Enduits ciment**

COMMENT L'UTILISER

Les supports doivent être propres, sains, cohésifs, dépoussiérés et débarrassés de toute trace de graisse, d'huile de décoffrage ou de laitance de ciment.
Corriger les défauts du support avant application : joints de parpaings, nids de gravier, fissures, arases, passages de canalisations et autres points singuliers afin d'assurer une parfaite continuité de l'étanchéité. Respecter les prescriptions du DTU 26.1 relatives aux enduits d'imperméabilisation.

Préparation du mélange:

Imperméabilisation de vide sanitaire:
- 1 kg de **FONDAFLEX**
- 35 kg de ciment
- 17,5 litres d'eau

Imperméabilisation des soubassements:
- 1,5 kg de **FONDAFLEX**
- 35 kg de ciment
- 17,5 litres d'eau

Arases étanches FLEX
- 10 cl de **FONDAFLEX**
- 35 kg de mortier
- 19 litres d'eau

Malaxer le mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Le temps d'utilisation du mortier est d'environ **45 minutes à une température ambiante de 20°**

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

FONDAFLEX

Résine d'étanchéité souple, haute performance

COMMENT L'UTILISER

Application:
Appliquer le mortier à la **lisseuse ou à la balayette en deux couches croisées.**
Respecter un délai d'environ **6 heures entre les deux couches**, à une température de 20 °C.
L'épaisseur finale du revêtement devra être comprise entre 2 et 3 mm sur l'ensemble de la surface.

Conditions d'application:
Appliquer le produit entre +5 °C et +35 °C.
Ne pas appliquer :

- sur un support gelé ou en cours de gel
- sous la pluie
- en plein soleil
- sur un support fortement chauffé.

Nettoyage du matériel:
Nettoyer les outils immédiatement à l'eau tant que le produit est encore frais.

CONSEILS DE NOVA

Pour garantir une imperméabilisation durable, respecter les dosages, les consommations et les temps de recouvrement préconisés. Une préparation soignée du support, le traitement des points singuliers et l'application de deux couches croisées assurent la formation d'une barrière étanche continue, offrant une protection optimale des fondations, soubassements et ouvrages enterrés contre les infiltrations d'eau.

SES POINTS FORTS

- Réalise un **mortier d'étanchéité FLEX** haute performance.
- Permet la réalisation d'imperméabilisation de **soubassements de catégorie 2 et catégorie 3**, conformément aux prescriptions du DTU 20.1.
- Forme une barrière étanche durable contre les infiltrations d'eau.
- **Excellente adhérence** sur les parpaings, briques et bétons banchés.
- Idéal pour les sous-sols, caves, vides sanitaires et murs enterrés.
- Renforce l'étanchéité des arases et coupures de capillarité.
- Améliore la souplesse du mortier et limite les risques de fissuration.
- **Mise en œuvre simple**, rapide et économique.
- Excellente **résistance à la pression de l'eau.**
- Conforme aux exigences de la norme NF EN 1504-2 pour les systèmes de protection des ouvrages en béton.
- **Rendement élevé** grâce à une formulation concentrée.
- **Protection durable** des ouvrages enterrés contre l'humidité et les infiltrations d'eau.

RENDEMENT

1L pour 15 à 25 m² en deux couches

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.