HMP

Hydrofuge de masse / Plastifiant haute performance



HMP est un hydrofuge de masse plastifiant haute performance, spécialement formulé pour améliorer l'imperméabilisation des mortiers et enduits tout en optimisant leur maniabilité. Incorporé directement à l'eau de gâchage, il réduit la porosité des matériaux, limite les remontées capillaires.
Grâce à son effet plastifiant, **HMP** diminue la quantité d'eau nécessaire au gâchage tout en conservant une excellente ouvrabilité et une parfaite mise en œuvre.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande
Stocker à l'abri du gel, retrouve ses propriétés après dégel.

Incorporer dans l'eau de gâchage

70ml / sac de ciment de 35Kg

Néant

OU L'EMPLOYER ?

HMP est destiné à l'adjuvantation des mortiers et enduits nécessitant une protection durable contre l'humidité tout en améliorant leur facilité d'application.

Domaines d'application:

- **Enduits de finition**
- **Mortiers de couverture**
- **Enduits de dégrossi**
- **Enduits de façade**
- **Enduits traditionnels à la chaux**
- **Enduits bâtards chaux/ciment**
- **Enduits à la chaux aérienne**
- **Jointoiement de pierres**

SES POINTS FORTS

- **Hydrofuge de masse** avec effet **plastifiant.**
- **Facilite le graissage des machines** à enduit.
- **Améliore la souplesse** et la maniabilité des mortiers.
- **Facilite l'application** et la finition.
- Renforce la **résistance aux cycles gel/dégel.**
- **Sans incidence sur la teinte** des enduits blancs ou colorés.
- Compatible avec les mortiers à base de **ciment et de chaux.**

COMMENT L'UTILISER

Préparation du support:
Le support doit être conforme au DTU 26.1. Éliminer les parties friables puis humidifier abondamment le support. Celui-ci doit être humide à cœur sans être ruisselant. Lorsque la réalisation d'un gobetis est nécessaire, le doser conformément aux règles de l'art. **Bien agiter HMP avant utilisation.**

Préparation du mélange:

- **Diluer le produit dans l'eau de gâchage** afin d'obtenir une dispersion parfaitement homogène.
- Incorporer progressivement les agrégats, puis compléter avec le reste de l'eau.
- **Réduire la quantité d'eau de gâchage de 5 à 10 %** selon la formulation du mortier ou de l'enduit.

Dosage:

- Le Le dosage recommandé est de **1 dose par sac**, soit **70 ml par sac de 35 kg de ciment.**

Malaxage:

- Après incorporation de l'ensemble des composants, malaxer pendant 3 à 5 minutes afin d'obtenir un mélange homogène.

Conditions d'application:

- Adapter le dosage selon le niveau de protection recherché et les conditions d'exposition de l'ouvrage.

CONSEILS DE NOVA

Pour garantir une imperméabilisation optimale, incorporer HMP directement dans l'eau de gâchage en réduisant celle-ci de 5 à 10 %. Respecter le dosage recommandé et prolonger le **malaxage pendant 3 à 5 minutes** afin d'assurer une parfaite répartition du produit dans le mélange. Pour les ouvrages **particulièrement exposés à la pluie ou aux intempéries, utiliser 2 doses par sac de 35 kg** de liant afin de renforcer la protection contre les infiltrations.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.