# HYDRO ONE

Hydrofuge prêt à l'emploi
spécial surface en élévation



**HYDRO ONE** est un hydrofuge de surface incolore en phase aqueuse, prêt à l'emploi, conçu pour protéger durablement les matériaux exposés aux intempéries.
Il réduit la porosité du support et empêche la pénétration de l'eau tout en laissant les matériaux respirer. Il protège durablement contre les salissures, les mousses, les lichens, les efflorescences et les dégradations causées par le gel.

## AVANT DE COMMENCER

**FDS sur demande.**
**Stocker hors gel / Hors fortes chaleurs**

Pulvéritaeur

IL Pour 2 à 5 m²

2h hors poussière
24h séchage complet

## OU L'EMPLOYER ?

**HYDRO ONE est spécialement conçu pour l'imperméabilisation des matériaux minéraux poreux en façade et en toiture. Il protège durablement les ouvrages exposés aux intempéries tout en préservant leur aspect d'origine.**

**Domaines d'application :**

- **Façades**
- **Toitures**
- **Murets**

**Supports compatibles :**

- **Tuiles terre cuite**
- **Enduits de façade**
- **Pierres naturelles**

## SES POINTS FORTS

- **Imperméabilise durablement** les façades et toitures.
- Très **fort pouvoir déperlant.**
- **Laisse respire**r le support.
- Protège contre la pénétration de l'eau.
- Réduit l'apparition des mousses, lichens et salissures.
- Protège les matériaux **contre les effets du gel.**
- Préserve durablement l'aspect d'origine des supports.
- **Formulation prête à l'emploi**, sans dilution.
- Application rapide en **une seule couche.**
- Produit en phase aqueuse, facile à mettre en œuvre.

## COMMENT L'UTILISER

Bien agiter **HYDRO ONE** avant utilisation. **Utiliser le produit pur.**
Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et débarrassés des parties non adhérentes. Le produit peut être appliqué sur un support sec ou légèrement humide, à condition qu'il ne soit pas ruisselant.

**Application:**

- Appliquer **HYDRO ONE** en une seule couche, par pulvérisation basse pression.
- Pulvériser de bas en haut, à environ 10 cm du support, jusqu'à saturation complète de la surface.
- Pour les matériaux peu absorbants, privilégier un hydrofuge en phase solvant afin d'obtenir une meilleure pénétration.

**Séchage:**

- Séchage complet : 24 heures.

Par temps froid ou humide, le temps de séchage peut être prolongé.

**Nettoyage:**
En cas de projection accidentelle sur le verre, l'aluminium ou les surfaces peintes, rincer immédiatement à l'eau.

**EURL NOVA BÂTIMENT**

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.