HYDRO PRO XT

Hydrofuge en phase aqueuse haute performance



HYDRO PRO XT est un hydrofuge de surface nouvelle génération à base de silanes et siloxanes, prêt à l'emploi. Il forme une **barrière déperlante haute performance** qui protège durablement les matériaux contre la pénétration de l'eau, tout en laissant respirer le support. Incolore après séchage, il préserve l'aspect naturel des matériaux et offre une protection longue durée contre les intempéries.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande.
Stocker hors gel / Hors fortes chaleurs

P Pulvéritaeur, rouleau, trempage

IL Pour 3 à 5 m²

2h hors poussière
24h séchage complet

OU L'EMPLOYER ?

HYDRO PRO XT est spécialement conçu pour l'imperméabilisation des matériaux poreux extérieurs soumis aux intempéries. Il protège durablement les façades, toitures et sols tout en préservant l'aspect naturel des supports.

Domaines d'application :

- **Façades**
- **Toitures**
- **Murets**
- **Sols**
- **Allées**
- **Pavages**
- **Cours**
- **Plages de piscine**

Supports compatibles :

- **Tous les supports poreux**
- **Tuiles terre cuite**
- **Enduits de façade**
- **Pierres naturelles (ou reconstituée)**

COMMENT L'UTILISER

Les supports doivent être propres, secs, sains et débarrassés des parties non adhérentes. Bien agiter **HYDRO PRO XT** avant utilisation et utiliser le produit pur.

Application:

- Appliquer **HYDRO PRO XT** au pulvérisateur, au rouleau ou par trempage.
- La première couche doit être appliquée jusqu'à saturation du support.
- Sur les matériaux très absorbants (béton, enduits, terre cuite, etc.), appliquer une seconde couche afin d'obtenir une protection optimale.

Séchage:

- Entre deux couches : 12 à 24 heures.
- Séchage complet : 24 heures.
- Les temps de séchage peuvent être prolongés en cas de faible température ou de forte humidité.

Nettoyage:

En cas de projection accidentelle sur le verre, l'aluminium ou les surfaces peintes, rincer immédiatement à l'eau.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

HYDRO PRO XT

Hydrofuge en phase aqueuse haute performance

COMMENT L'UTILISER

Conditions d'application
Ne pas appliquer :

- par temps de pluie ou en cas de risque de pluie
- par vent fort
- sur un support humide ou ruisselant
- lorsque la température est supérieure à +30 °C.

Protéger soigneusement toutes les surfaces ne devant pas être traitées.

CONSEILS DE NOVA

Pour garantir les meilleures performances de **HYDRO PRO XT,** appliquer le produit jusqu'à saturation sur un support propre, sec et absorbant. Adapter le nombre de couches à la porosité du matériau et respecter les temps de séchage préconisés. Une imprégnation homogène assure une protection hydrofuge durable, tout en préservant l'aspect et la respirabilité des matériaux.

CONSOMATION

1 L pour 3 à 5 m²

SES POINTS FORTS

- **Tenue supérieure à 10 ans**
- Formulation **nouvelle génération** à base de silanes et siloxanes.
- **Non inflamable.**
- Protection **hydrofuge haute performance** à effet **déperlant** exeptionnel.
- Excellente pénétration au cœur des matériaux pour une protection durable.
- Empêche la pénétration des eaux de pluie et des **embruns salins.**
- Limite les infiltrations liées au faïençage des enduits.
- Protège les matériaux contre les dégradations causées par le **gel et le dégel.**
- **Laisse respirer les matériaux** sans bloquer les échanges de vapeur d'eau.
- **Formulation non filmogène**, sans emprisonner l'humidité présente dans le support.
- **Incolore** après séchage, sans trace blanche ni jaunissement.
- Limite l'apparition des mousses, lichens, algues, salissures et efflorescences.
- **Réduit l'encrassement** des façades, toitures et sols grâce à son effet auto-nettoyant sous l'action de la pluie.
- Limite les phénomènes de carbonatation des enduits.
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries.
- Convient aux **supports secs** comme légèrement **humides** grâce à son fort pouvoir d'imprégnation.
- Contribue à maintenir les façades sèches, participant ainsi à la préservation des performances thermiques du bâtiment.
- **Prêt à l'emploi**, sans dilution, pour une mise en œuvre rapide.
- Application simple au pulvérisateur.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.