HYDRO ∫ XT

Hydrofuge solvanté fort pouvoir déperlant



HYDRO ∫ XT est un hydrofuge de surface haute performance solvanté. Il forme une barrière déperlante durable qui protège les matériaux contre la pénétration de l'eau tout en laissant respirer le support. Grâce à son fort pouvoir de pénétration, il imprègne efficacement même les supports les plus fermés. Incolore après séchage, il protège durablement contre les dégradations liées au gel, sans modifier l'aspect des matériaux.

AVANT DE COMMENCER

FD∫ sur demande.

Pulvéritaeur

IL Pour 3 à 5 m²

1h au toucher
24h séchage complet

OU L'EMPLOYER ?

HYDRO ∫ XT est spécialement conçu pour l'imperméabilisation des matériaux peu poreux extérieurs soumis aux intempéries. Il protège durablement les façades, toitures et sols tout en préservant l'aspect naturel des supports.

Domaines d'application :

- **Façades en pierre**
- **Toitures en ardoise**
- **Murets en pierre**
- **∫ols en pierre**
- **Allées**
- **Pavages**
- **Cours**
- **Plages de piscine**

∫upports compatibles :

- **Tous les supports peu poreux**
- **Tuiles en ardoise**
- **Chapeaux de murets**
- **Pierres naturelles (ou reconstituée)**

COMMENT L'UTILISER

- Les supports doivent être propres, **parfaitement secs**, sains, dépoussiérés et débarrassés de toute partie non adhérente.
- Les bétons, enduits et crépis neufs devront présenter un temps de séchage minimum de 28 jours avant application.
- Bien agiter **HYDRO ∫ XT** avant utilisation.

Application:

- Appliquer **HYDRO ∫ XT** au pulvérisateur en **une couche régulière de bas en haut.**

(Pour les supports poreux, privilégier l'utilisation d'**HYDRO ∫ XT**)

∫échage:

- 1h au toucher
- ∫échage complet : 24 heures.

Nettoyage:

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec du WHITE ∫PIRIT, avant le séchage du produit.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 ∫arlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

HYDRO ⁄ XT

Hydrofuge solvanté fort pouvoir déperlant

COMMENT L'UTILISER

Conditions d'application:
Ne pas appliquer :

- sur un **support humide ou ruisselant**
- sur des bétons, enduits ou crépis de moins de 28 jours
- par **temps de pluie** ou en cas de risque de pluie
- en période de gel
- lorsque la température est supérieure à +30 °C.

Protéger soigneusement toutes les surfaces ne devant pas être traitées.

CONSEILS DE NOVA

Pour garantir une hydrofugation durable, appliquer **HYDRO ⁄ XT** sur un support **parfaitement sec** et jusqu'à saturation. Respecter les temps de séchage afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, les intempéries et les salissures.

CONSOMATION

1 L pour 3 à 5 m²

SES POINTS FORTS

- **Tenue supérieure à 10 ans**
- Protection **hydrofuge haute performance** à effet **déperlant** exeptionnel.
- Excellente pénétration au cœur des matériaux pour une protection durable.
- Formulation **haute performance en phase solvant.**
- Très fort pouvoir de pénétration sur les supports secs et **peu poreux**.
- Protection hydrofuge durable à effet déperlant.
- Forme une barrière efficace contre la pénétration de l'eau.
- **Préserve la respirabilité** des matériaux.
- Réduit la porosité des supports.
- Protège contre les infiltrations, l'humidité et les dégradations liées au gel.
- **Limite l'apparition des mousses**, lichens, algues et salissures.
- Réduit l'encrassement des **façades et toitures et des sols.**
- **Excellente résistance aux UV** et aux intempéries.
- **Invisible après séchage**, sans modification de l'aspect des matériaux.
- Application rapide en **une seule couche.**
- **Prêt à l'emploi**, sans dilution.
- Convient aux travaux neufs comme à la rénovation.
- Prolonge durablement la durée de vie des matériaux.
- Application simple au **pulvérisateur.**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.