HYDROLEO XT

Hydrofuge / Oléofuge en phase aqueuse haute performance



HYDROLEO XT est un hydrofuge-oléofuge de surface haute performance, prêt à l'emploi, à base de fluoropolymères en phase aqueuse. Il protège durablement les matériaux contre la pénétration de l'eau, des huiles et des corps gras, tout en laissant respirer le support. Invisible après séchage, il préserve l'aspect naturel des matériaux et forme une barrière anti-tache.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande.
Stocker hors gel / Hors fortes chaleurs

Pulvéritaeur, rouleau

IL Pour 4 à 5 m²

2h hors poussière
24h séchage complet

OU L'EMPLOYER ?

HYDROLEO XT est spécialement conçu pour protéger les matériaux minéraux exposés aux intempéries, aux taches et aux salissures. Il est particulièrement recommandé pour les surfaces extérieures soumises aux projections d'eau, d'huiles, de graisses ou aux salissures du quotidien.

Domaines d'application :

- **Terrasses**
- **Balcons**
- **Allées**
- **Cours**
- **Abords de piscine**
- **Garages**
- **Espaces publics**
- **Zones piétonnes**

Supports compatibles :

- **Tous les supports poreux**
- **Béton désactivé**
- **Terre cuite**
- **Pierres naturelles (ou reconstituée)**

COMMENT L'UTILISER

Les supports doivent être propres, secs, sains, dépoussiérés et débarrassés de toute partie non adhérente. Bien agiter **HYDROLEO XT** avant utilisation.

Application:

- Appliquer **HYDROLEO XT au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aide d'un balai à frange.**
- Imprégner le support jusqu'à saturation, **en une couche** ou en deux couches (si nécessaire) **frais sur frais**, selon la porosité du matériau.
- (Pour les supports très peu poreux, privilégier **HYDROLEO S** en phase solvant afin d'obtenir une meilleure pénétration.

Protection anti adhérente avant jointoiement:
HYDROLEO XT empêche l'adhérence des laitances de ciment et facilite le nettoyage lors des travaux de jointoiement. Il est particulièrement recommandé pour la protection des matériaux poreux tels que les tomettes, terres cuites, grès non émaillés, briques et pierres de parement.

- Appliquer **HYDROLEO XT** à l'aide d'un **chiffon ou d'un balai à frange** en une seule couche. **Laisser sécher environ 1 heure**, jusqu'à obtenir un effet déperlant à la surface, avant de réaliser les joints.

Consommation : prévoir **1 litre pour 10 à 20 m²,** selon la porosité du support.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

HYDROLEO XT

Hydrofuge / Oléofuge en phase aqueuse haute performance

COMMENT L'UTILISER

Séchage:

- Sec au toucher : environ 2 heures.
- Réouverture au trafic (sols) : 24 heures.

Les temps de séchage peuvent être prolongés en cas de faible température ou de forte humidité.

Nettoyage:

En cas de projection accidentelle sur le verre, l'aluminium ou les surfaces peintes, rincer immédiatement à l'eau.

Conditions d'application:

Ne pas appliquer :

- par temps de pluie ou en cas de risque de pluie
- par vent fort
- lorsque la température est supérieure à +30 °C.

Protéger soigneusement toutes les surfaces ne devant pas être traitées.

CONSEILS DE NOVA

Pour garantir une protection optimale, appliquer **HYDROLEO XT** jusqu'à saturation sur un support propre, sec et absorbant. Adapter le nombre de couches à la porosité du matériau et respecter les conditions d'application. Une imprégnation homogène assure une protection durable contre l'eau, les huiles, les taches et les salissures, tout en facilitant l'entretien des surfaces au quotidien.

SES POINTS FORTS

- Protection **hydrofuge et oléofuge** haute performance.
- **Formulation à base de fluoropolymères** en phase aqueuse.
- Empêche la pénétration de **l'eau, des huiles et des corps gras.**
- **Excellent anti adhérents** avant jointoiement.
- Forme une barrière durable **anti-tache.**
- **Invisible** après séchage, sans modifier l'aspect des matériaux.
- **Laisse respirer les supports** sans bloquer les échanges de vapeur d'eau.
- **Excellente résistance** aux intempéries et aux UV.
- Protège contre les salissures du quotidien et les pollutions grasses.
- Application simple au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aide d'un balai à frange.
- **Prêt à l'emploi,** sans dilution.
- Idéal pour les ouvrages neufs comme en rénovation.
- Protection durable des matériaux exposés aux agressions **extérieures et interieurs**

CONSOMATION HYDRO OLEO

1 L pour 4 à 5 m²

PROTECTION ANTI ADHERENT

1 L pour 10 à 20 m²

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou dadéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda

0678294693

contact@nova-batiment.com

www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.