# HYDROLEO WET XT

Hydrofuge / Oléofuge en phase aqueuse effet mouillé



**HYDROLÉO WET XT** est une protection hydrofuge / oléofuge prête à l'emploi, destinée aux surfaces minérales poreuses. Elle limite durablement la pénétration de l'eau, des huiles et des matières grasses, tout en conservant la perméabilité à la vapeur d'eau du support. Son effet mouillé intensifie la teinte naturelle des matériaux, sans créer de pellicule en surface.

## AVANT DE COMMENCER

**FDS sur demande.**
**Stocker hors gel / Hors fortes chaleurs**

Pulvérisateur, rouleau, balai à frange

IL Pour 4 à 10 m²

2h hors poussière
48h séchage complet

## OU L'EMPLOYER ?

**HYDROLÉO WET XT est spécialement conçu pour protéger les matériaux minéraux exposés aux intempéries, aux taches et aux salissures. Il est particulièrement recommandé pour les surfaces extérieures soumises aux projections d'eau, d'huiles, de graisses ou aux salissures du quotidien voulant garder un aspect mouillé.**

**Domaines d'application :**

- **Terrasses**
- **Balcons**
- **Allées**
- **Cours**
- **Abords de piscine**
- **Garages**
- **Espaces publics**
- **Zones piétonnes**

**Supports compatibles :**

- **Tous les supports poreux**
- **Béton désactivé**
- **Terre cuite**
- **Pierres naturelles (ou reconstituée)**

## COMMENT L'UTILISER

Les supports doivent être propres, secs, sains, dépoussiérés et débarrassés de toute partie non adhérente. Bien agiter **HYDROLÉO WET XT** avant utilisation.

**Application:**

- Appliquer **HYDROLÉO WET XT au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aide d'un balai à frange.**
- Imprégner le support jusqu'à saturation, **en deux couches frais sur frais.**
- (Pour les supports très peu poreux, privilégier **CARE STONE XT** en phase solvant afin d'obtenir une meilleure pénétration.

**Séchage:**

- Sec au toucher : environ 2 heures.
- Réouverture au trafic (sols) : 48 heures.

Les temps de séchage peuvent être prolongés en cas de faible température ou de forte humidité.

**Nettoyage:**
En cas de projection accidentelle sur le verre, l'aluminium ou les surfaces peintes, rincer immédiatement à l'eau.
Conditions d'application:
**Ne pas appliquer :**

- par temps de pluie ou en cas de risque de pluie
- par vent fort
- lorsque la température est supérieure à +30 °C.

Protéger soigneusement toutes les surfaces ne devant pas être traitées.

**EURL NOVA BÂTIMENT**

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

# HYDROLEO WET XT

Hydrofuge / Oléofuge en phase aqueuse effet mouillé

## CONSEILS DE NOVA

La réussite du traitement dépend directement de la préparation et de l'absorption du support. Ne pas appliquer sur un matériau humide, fortement chauffé par le soleil ou présentant des remontées d'eau. La teinte finale pouvant varier selon la nature et la porosité du matériau, un essai préalable est indispensable avant tout traitement de grande surface.
Pour obtenir une protection homogène, éviter les surcharges et les accumulations de produit. Sur les supports très absorbants, adapter la consommation afin d'assurer une imprégnation régulière sans laisser d'excédent en surface.

## CONSOMATION HYDRO OLEO

**1 L pour 4 à 10 m²**

## SES POINTS FORTS

- Protection **hydrofuge et oléofuge** haute performance.
- **Effet mouillé durable** qui rehausse la teinte du support
- Empêche la pénétration de **l'eau, des huiles et des corps gras.**
- **Excellent anti adhérents** avant jointoiement.
- Forme une barrière durable **anti-tache.**
- **Laisse respirer les supports** sans bloquer les échanges de vapeur d'eau.
- **Excellente résistance** aux intempéries et aux UV.
- Protège contre les salissures du quotidien et les pollutions grasses.
- Application simple au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aide d'un balai à frange.
- **Prêt à l'emploi,** sans dilution.
- Idéal pour les ouvrages neufs comme en rénovation.
- Protection durable des matériaux exposés aux agressions **extérieures et interieurs.**
- **Ne forme pas de film en surface.**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou dadéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

**EURL NOVA BÂTIMENT**

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.