MINÉRA PRO

Minéralisateur, durcisseur, à effet hydrofuge



MINÉRA PRO est un traitement de minéralisation haute performance qui consolide, durcit et hydrofuge les matériaux minéraux en profondeur. Il neutralise durablement les sels hygroscopiques par cristallisation, renforce la structure du support, réduit sa porosité et améliore sa résistance aux agressions chimiques, aux hydrocarbures et aux acides.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande.
Ne convient pas pour les supports non absorbant.

Pulvérisation

IL Pour 4 à 5 m²

48 à 72 heures

OU L'EMPLOYER ?

De part sa densité très importante (1,37kg / L), MINÉRA PRO est spécialement conçu pour la consolidation, la minéralisation et l'hydrofugation des matériaux minéraux devenus friables, poreux ou dégradés par le temps. Il restaure durablement la cohésion des supports tout en les protégeant contre l'humidité, les sels minéraux et les agressions chimiques.

Domaines d'application :

- **Consolidation des pierres tendres et friables**
- **Traitement des matériaux farinants**
- **Minéralisation des maçonneries anciennes**
- **Réduction de la porosité des supports minéraux**
- **Protection contre les acides et les hydrocarbures**

Supports compatibles :

- **Pierres naturelles farineuses**
- **Enduits friables**
- **Bétons anciens**
- **Enduits de cuvelage**
- **Fosse à lisier**

COMMENT L'UTILISER

Le support doit être propre, sain, dépoussiéré et absorbant. Les bétons neufs doivent présenter un temps de durcissement minimum d'un mois avant application. Protéger soigneusement les surfaces lisses, vitrées ou non absorbantes contre les projections.

Application:
Traitement des pierres ou des enduits farineux.

- 1re couche : 1 volume de **MINÉRA PRO** pour 1 volume d'eau.
- 2e couche : 1 volume de **MINÉRA PRO** pour 1 volume d'eau.
- 3e couche (si nécessaire) : 1 volume de **MINÉRA PRO** pour 1 volume d'eau.

Respecter un délai d'environ **2 heures entre chaque couche.**

Fixateur anti poussières (Bétons neufs ou anciens):

- Diluer **0,5L de MINÉRA PRO**
- **+ 1L d'ACCRO ONE**
- **+ 1L d'eau.**

Consommation finale: 6 à 8 m²

Respecter un délai d'environ **2 à 4 heures entre les deux couches.**

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

MINÉRA PRO

Minéralisateur, durcisseur, à effet hydrofuge

COMMENT L'UTILISER

Protection contre les attaques acides et les hydrocarbures:

- 1re couche : 1 volume de **MINÉRA PRO** pour 1 volume d'eau.
- 2e couche : Pure
- 3e couche (si nécessaire) : Pure

Respecter un délai d'environ **2 heures entre chaque couche.**

Nettoyage du matériel:
Nettoyer les outils **immédiatement après utilisation à l'eau avant le séchage du produit.**

BON A SAVOIR

Une fois sa cristallisation terminée, **MINÉRA PRO** devient **aussi dur que du verre**. Toute projection sur les surfaces non destinées au traitement (vitres, carrelages, peintures, aluminium, zinc, cuivre...) doit être **immédiatement rincée à l'eau avant séchage.**

CONSEILS DE NOVA

Pour obtenir une minéralisation optimale, appliquer le produit jusqu'à saturation du support et respecter les dilutions ainsi que les temps d'attente entre les couches. Une imprégnation homogène garantit un durcissement durable, une réduction de la porosité et une protection renforcée des matériaux.

SES POINTS FORTS

- **Minéralise, durcit et consolide** les matériaux en profondeur.
- Protège les **bétons contre les acides, acides uriques, les hydrocarbures, les huiles et les graisses, etc...**
- Réduit la porosité et **améliore la résistance mécanique** des surfaces.
- Favorise l'assèchement des murs humides et salpêtreux.
- **Renforce durablement les pierres tendres**, enduits et supports farinants.
- Améliore l'adhérence et la tenue des revêtements de finition.
- **S'intègre définitivement au matériau** pour une efficacité durable.
- **Une fois sec, devient insoluble à l'eau** et résiste aux agressions chimiques naturelles.
- **Micro-poreux**, il laisse respirer le support malgré la cristallisation au cœur des matériaux.
- Laisse un léger **aspect satiné.**
- **Formulation minérale**, sans résine filmogène ni solvant.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.