MULTILUB WR

Graisse multifonction haute adhérence WATER RESISTANT



MULTILUB WR est une graisse multifonction haute performance à base d'un épaississant lithium-calcium, spécialement formulée pour assurer la lubrification durable et la protection des pièces mécaniques soumises à l'humidité, à l'eau, aux variations de température et aux fortes sollicitations.
Sa forte adhérence aux surfaces métalliques lui permet de rester en place durablement, tout en offrant une excellente résistance au délavage et aux pressions élevées. Elle forme un film lubrifiant homogène qui contribue à réduire les frottements.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande.

OU L'EMPLOYER ?

MULTILUB WR convient à la lubrification et à la protection de nombreux mécanismes et organes mécaniques en milieu humide:

Domaines d'application :

- **Couronnes et pignons de bétonnières**
- **Charnières de coffrages**
- **Vérins et articulations mécaniques**
- **Matériel de coffrage et équipements de maçonnerie**
- **Outillage électroportatif**

Caractéristiques du produit actif :

- **Couleur : Verte**
- **Aspect : Lisse et filant**
- **Épaississant : Lithium-calcium**
- **Grade NLGI : 2**
- **Plage de température : -30 °C à +120 °C**
- **Point de goutte : 180 °C**

SES POINTS FORTS

- Excellente stabilité
- **Bonne résistance à l'eau**
- **Excellentes propriétés anti-usure**
- **Extrême pression et protection anticorrosion**
- **Miscible avec la plupart des savons** conventionnels
- Gaz propulseur **ininflammable**
- Volume net : 97 % de matière active
- Lubrification multifonction **haute performance**
- Adaptée aux **environnements humides**
- Prolonge la durée de service des mécanismes
- **Grade NLGI 2 polyvalent**

COMMENT L'UTILISER

- Nettoyer au préalable les pièces afin d'éliminer les anciennes graisses, poussières et salissures susceptibles de limiter l'adhérence du produit.
- **Avant utilisation, agiter vigoureusement l'aérosol tête en bas pendant environ 30 secondes, à partir du décollement de la bille**. Pulvériser ensuite **MULTILUB WR** directement sur les surfaces à lubrifier en déposant une couche régulière.
- Pour atteindre les zones difficiles d'accès, utiliser le tube prolongateur fourni avec l'aérosol. Après application, laisser le produit se répartir et pénétrer dans le mécanisme.
- **Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas pendant quelques secondes** afin de nettoyer le diffuseur et maintenir son bon fonctionnement.

CONSEILS DE NOVA

Pour obtenir une lubrification optimale, appliquer le produit sur une surface propre et débarrassée autant que possible des anciennes graisses et contaminants.
Éviter les surcharges inutiles : une application régulière et homogène permet d'obtenir une lubrification efficace tout en limitant l'accumulation de poussières.
La plage d'utilisation du produit est comprise entre -30 °C et +120 °C. Pour les applications soumises à des contraintes particulières de température, de pression ou de compatibilité avec des matériaux spécifiques, effectuer un essai préalable.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.