NOVA COLOR TOIT

Peinture hydrofuge colorée pour la rénovation des toitures



NOVA COLOR TOIT est une peinture spéciale toiture à fort pouvoir couvrant, destinée à la rénovation des couvertures non circulables. Elle forme un revêtement protecteur résistant aux intempéries, qui limite la réincrustation des mousses et lichens tout en laissant respirer le support. Sa finition mate permet de redonner couleur et protection aux anciennes couvertures tout en prolongeant leur durée de vie.

Au rouleau ou airless

1 l pour 4 à 5 m² par couche

12h entre les couches

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

OU L'EMPLOYER ?

NOVA COLOR TOIT s'utilise en construction neuve comme en rénovation pour la remise en état et la protection des couvertures inclinées non circulables.

Domaines d'application :

- **Rénovation des toitures anciennes**
- **Protection et remise en couleur des couvertures**
- **Couvertures en tuiles**
- **Fibrociment**
- **Travaux de rénovation après nettoyage et traitement anti-mousse**

Supports admissibles :

- **Tuiles minérales**
- **Ardoises compatibles**
- **Fibrociment**
- **Supports ciments en couverture**

Supports non admissibles :

- **Supports ayant reçu un traitement hydrofuge**
- **Ardoises naturelles trop peu poreuses**
- **Tuiles vernis, bois, plastique, peintures.**
- **Surfaces horizontales et circulables**

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:

Bien mélanger **NOVA COLOR TOIT** avant utilisation. Le support doit être propre, sec, sain et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.

Avant l'application, éliminer les mousses, lichens, salissures et dépôts présents sur la toiture.

Pour un nettoyage et un traitement préalable adaptés, utiliser notamment :

- **NOVA TOIT XT**
- **NOVA TOIT X5**
- **NOVA TOIT X15**
-

Sur fibrociment, lorsque la nature et la cohésion du support le permettent, utiliser préalablement **ACCRO ONE**, dilué à raison de **1 volume de produit pour 2 volumes d'eau.**

Application:

- Appliquer le produit **en deux couches** au rouleau, au pinceau ou au pistolet airless.
- Respecter un délai **minimum de 12 heures entre les deux couches**, selon les conditions climatiques.
- Veiller à obtenir une application régulière, **sans manque ni surépaisseur.**

Consommation:

- 4 à 5 m²/kg par couche.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda

0678294693

contact@nova-batiment.com

www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

NOVA COLOR TOIT

Peinture hydrofuge colorée pour la rénovation des toitures

CONSEILS DE NOVA

Ne pas appliquer sous la pluie, en cas de risque de pluie, de gel, de vent fort ou par forte chaleur supérieure à +30 °C.
Éviter toute application lorsque les conditions climatiques peuvent compromettre le séchage ou l'adhérence du revêtement.
Ne pas appliquer sur un support humide, hydrofugé ou insuffisamment poreux.
Effectuer un essai préalable sur une zone représentative afin de vérifier l'adhérence, l'aspect et la compatibilité du produit avec le support.
NOVA COLOR TOIT est destiné aux **couvertures non circulables**. Ne pas utiliser sur les surfaces horizontales ou soumises à un trafic régulier.

CONSEILS DE NOVA

RAL sur demande

SES POINTS FORTS

- **Fort pouvoir couvrant.**
- **Rénove et remet en couleur** les anciennes toitures.
- **Protège durablement** contre les intempéries.
- Finition satinée.
- Très bonne résistance aux UV.
- Prolonge la durée de vie des couvertures.
- **Limite la réincrustation des mousses** et lichens.
- **Laisse respirer le support.**
- **Forme un revêtement protecteur** et durable.
- Adapté aux travaux de rénovation comme au neuf.
- Application possible au rouleau, au pulvérisateur ou à l'airless.
- **Phase aqueuse.**
- **Nettoyage des outils à l'eau.**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.