NOVA TOIT XT

Démoussant surpuissant détergeant intégré



NOVA TOIT XT est un traitement professionnel spécialement conçu pour le **nettoyage** et le **démoussage** des toitures fortement encrassées.
Sa formule haute performance associe un puissant agent démoussant à un détergent intégré suractivé. Intégrant la gamme **XT (Extreme Technology)**, **NOVA TOIT XT** vient compléter l'offre de solutions techniques de notre marque.

AVANT DE COMMENCER

Stocker hors gel.
FDS sur demande.

En pulvérisation

1L pour 3 à 5m2 de solution

Ne pas rincer, laisser faire les intempéries.

OU L'EMPLOYER ?

NOVA TOIT XT est un traitement professionnel destiné à éliminer efficacement les mousses, lichens, algues ainsi que les salissures tenaces liées à la pollution atmosphérique, afin de nettoyer, assainir et préserver durablement les toitures et autres surfaces extérieures.

Domaines d'application :

- **Toitures**
- **Murs**
- **Façades**
- **Terrasses**
- **Tous supports verticaux ou horizontaux**

Supports compatibles :

- **Terre cuite et briques**
- **Fibrociment, ardoise et shingle**
- **Béton, mortier et enduits**
- **Pierres naturelles**
- **Étanchéités bitumineuses**

SES POINTS FORTS

- **Efficace même si il pleut 2h après application.**
- **Jusqu'à 3x plus rapide** qu'un démoussant conventionnel.
- **Application avec canon à mousse**
- Formule **sans solvant, sans acide et sans chlore,** respectueuse des matériaux.
- **Préserve l'aspect d'origine** des supports sans altération des teintes.
- **Ne modifie pas la porosité** des matériaux traités.
- Compatible avec les travaux de finition : après rinçage, les surfaces peuvent être peintes ou recouvertes d'un enduit, mortier ou revêtement de toiture.
- **Excellent pouvoir nettoyant et dégraissant** sur les zones exposées aux dépôts gras et à la pollution.

COMMENT L'UTILISER

Bien agiter **NOVA TOIT XT** avant emploi puis appliquer uniformément au pulvérisateur de bas en haut. Laisser ensuite le produit agir afin qu'il développe pleinement son efficacité ; aucun rinçage n'est généralement nécessaire.
En présence de mousses ou de végétaux en forte épaisseur, il est conseillé de réaliser au préalable un brossage, soufflage ou un nettoyage à pression modérée, en adaptant la méthode à la nature et à la fragilité du support.
Par temps chaud ou sur une surface très sèche, une légère humidification préalable peut favoriser une meilleure répartition du produit. Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquer par temps sec et éviter toute utilisation en période de pluie.

DILUTION PRECONISEE

1L pour 9L d'eau

DILUTION EXTREME

1L pour 7L d'eau

DILUTION PREVENTIVE

1L pour 19L d'eau

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.