# NOVACCEL SF

## Accélérateur de prise spécial façade



**NOVACCEL SF** est un accélérateur de prise et de durcissement chloré, spécialement développé pour les enduits de façade, les mortiers de maçonnerie et les bétons non armés. Incorporé à l'eau de gâchage, il accélère la réaction exothermique d'hydratation du ciment, réduisant considérablement le temps de prise et favorisant un développement rapide des résistances mécaniques.

Incorporer dans l'eau de gâchage

250ml à 1,5L / sac de ciment de 35Kg

Néant

## AVANT DE COMMENCER

**FDS sur demande**

## OU L'EMPLOYER ?

**NOVACCEL SF est destiné aux travaux de façade et de maçonnerie nécessitant une accélération de la prise et du durcissement des mortiers en période froide.**

**Domaines d'application:**

- **Enduits traditionnels**
- **Enduits de façade**
- **Enduits monocouches**
- **Mortiers de maçonnerie**
- **Radiers**
- **Poteaux et poutres**
- **Préfabrication béton**
- **Béton non armé**
- **Faîtages**
- **Solins**
- **Rives**
- **Arêtiers**

## SES POINTS FORTS

- **Réduit jusqu'à 50 % le temps de prise** selon les conditions climatiques.
- **Réduit les délais de grattage** et de talochage des enduits.
- Compatible avec les **enduits monocouches et traditionnels.**
- Compatible avec les mortiers de **montage et de couverture.**
- Active la **réaction exothermique** du ciment.
- Compatible avec les **bétons, mortiers et enduits.**
- **Réduit les temps d'attente** entre les différentes phases de chantier.

## COMMENT L'UTILISER

**Préparation:**
Bien agiter **NOVACCEL SF** avant utilisation. Incorporer le produit directement dans l'eau de gâchage avant le malaxage. Il est conseillé de réaliser des essais préalables afin d'ajuster le dosage en fonction de la température et de la vitesse de prise recherchée.

**Préparation du mélange:**

- ncorporer le produit directement **dans l'eau de gâchage** avant le malaxage.

**Dosage:**

- Le dosage recommandé est compris entre 0,5 et 5% de la masse de ciment.

Pour le **béton et les mortiers** :

- **250 ml à 1,5 L par sac de 35 kg** de ciment.

250 ml correspondant au dosage le plus couramment utilisé.

- Enduits monocouches: **750ml à 2L** pour une gâchée de **7 sacs d'enduit de 25kg.**

**Conditions d'application:**

- Pour les enduits monocouches, ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à +5 °C ni sur un support gelé.
- Ne pas utiliser d'agrégats gelés.
- Pour les travaux hivernaux, privilégier un ciment à forte chaleur d'hydratation (CEM 42.5 R ou CEM 52.5 R) et protéger le béton contre le refroidissement et la dessiccation pendant les premières heures.

## CONSEILS DE NOVA

**NOVACCEL SF** est spécialement conçu pour les travaux de façade et de maçonnerie réalisés avec des mortiers et bétons non armés. Adapter le dosage en fonction de la température extérieure et de la vitesse de prise souhaitée. Pour préserver la qualité d'application et la finition des enduits, il est recommandé de ne pas dépasser 2 litre par gâchée de 7 sacs d'enduit.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

**EURL NOVA BÂTIMENT**

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda

0678294693

contact@nova-batiment.com

www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.