NOVASOUB

Noir de soubassement en pâte



NOVASOUB est un bitume d'étanchéité en pâte, prêt à l'emploi, destiné à l'imperméabilisation et à la protection des parties enterrées des bâtiments. Grâce à son fort pouvoir thixotrope, il s'applique facilement et forme une barrière durable contre les infiltrations d'eau. Sa finition noire assure un contrôle visuel efficace.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande.
Stocker hors gel

Truelle, taloche, lisseuse, brosse.

m² 1,5 à 2kg kg pour 1 m² en 2 couches

Ne modifie pas le temps de prise des enduits.

OU L'EMPLOYER ?

NOVASOUB protège durablement:

Domaines d'application :

- **Protection des murs de soubassement**
- **Protection des caves et sous-sols**
- **Vides sanitaires**
- **Fosses, cuves regards et ouvrages enterrés**

Supports compatibles :

- **Béton banché**
- **Parpaings**
- **Blocs à bancher**
- **Bois**
- **Métal**

SES POINTS FORTS

- **Noir profond** à forte opacité.
- Excellente étanchéité **contre les infiltrations d'eau.**
- Protection durable des parties enterrées.
- Fort pouvoir thixotrope : **ne coule pas** sur les surfaces verticales.
- **Application facile** à la brosse ou à la taloche.
- **Excellente adhérence** sur les supports courants du bâtiment.
- **Obstrue efficacement les pores** et le réseau capillaire.

COMMENT L'UTILISER

Les supports doivent être propres, sains, secs, dépoussiérés et débarrassés de toutes les parties non adhérentes. Éliminer les traces de graisse, les huiles de décoffrage ainsi que les éventuelles laitances résiduelles afin d'assurer une parfaite adhérence. Les supports en béton devront présenter un temps de séchage minimum de 7 jours avant l'application.

Application:

- **NOVASOUB** est prêt à l'emploi. Mélanger le produit avant utilisation si nécessaire, puis l'appliquer en **deux couches croisées** à l'aide d'une brosse ou d'une taloche. **Respecter le séchage complet de la première couche avant d'appliquer la seconde**. Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou lorsque la température est supérieure à +30 °C.

Nettoyage:

- Nettoyer les outils et le matériel à l'eau tant que le produit est encore frais. Une fois le produit durci, utiliser **NOVA SOLV** adapté pour éliminer les résidus.

RENDEMENT

1,5 à 2kg kg pour 1 m²
en 2 couches

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.