NOVATRAME

Trame de renforcement non tissée

NOVATRAME est une trame de renfort en fibres de verre non tissées, spécialement conçue pour renforcer les systèmes d'étanchéité liquide. Incorporée dans la première couche du revêtement, elle améliore considérablement les résistances mécaniques, limite les risques de fissuration et assure une répartition homogène des contraintes. Elle est idéale pour le traitement des points singuliers, le pontage des fissures et le renforcement des zones sensibles.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande



Au rouleau



Variable suivant le format



Néant

OU L'EMPLOYER ?

NOVATRAME est utilisée en complément des revêtements d'étanchéité liquide de la gamme NOVA BÂTIMENT, notamment TERRATANCH XT, afin d'augmenter la durabilité et les performances mécaniques du système.

Domaines d'application:

- **Terrasses**
- **Étanchéité sous carrelage**
- **Solins, Acrotères**
- **Relevés d'étanchéité**
- **Gouttières**
- **Réparation de tuiles**
- **Traitement des fissures**
- **Angles rentrants et sortants**
- **Joints et points singuliers**

Élimine efficacement :

- **Béton**
- **Fibrociment**
- **Zinc**
- **Acier galvanisé**
- **PVC rigide**
- **Revêtements bitumineux**
- **Supports préparés avec TERRA PRIM, lorsque nécessaire.**

SES POINTS FORTS

- **Renforce les systèmes d'étanchéité** liquide.
- **Limite les risques de fissuration.**
- Assure un excellent pontage des fissures.
- Renforce les angles, relevés et points singuliers.
- **Répartit uniformément les contraintes** mécaniques.
- **Excellente imprégnation** dans les revêtements liquides.
- **Souple et facile à mettre en œuvre.**
- Compatible avec les revêtements d'étanchéité de la gamme NOVA BÂTIMENT.
- Idéale pour les travaux neufs comme en rénovation.
- **Améliore la durabilité et la fiabilité** du système d'étanchéité.

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:
Le support doit être propre, sec, sain et préparé conformément aux recommandations du revêtement d'étanchéité utilisé.

Application:
Dérouler immédiatement NOVATRAME sur le revêtement encore frais.
Maroufler soigneusement la trame afin de la faire pénétrer complètement dans le revêtement, sans créer de plis, de bulles d'air ou de bourrelets.
Recouvrir entièrement la trame par une seconde couche du revêtement, de façon à assurer son parfait enrobage.
Lorsque plusieurs lés sont nécessaires, prévoir un recouvrement minimum de 5 cm entre chaque bande afin de garantir la continuité du système d'étanchéité.

CONSEILS DE NOVA

Toujours incorporer **NOVATRAME** dans la première couche encore fraîche du revêtement d'étanchéité. Porter une attention particulière aux angles, relevés, fissures, raccords et autres points singuliers nécessitant un renforcement. Veiller à ce que la trame soit parfaitement tendue et totalement recouverte par la seconde couche afin de garantir les performances du système. Respecter les temps de recouvrement et les préconisations d'application du revêtement d'étanchéité associé.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.