OLEO PRO S

Hydrofuge / Oléofuge solvanté



OLEO PRO S est un hydrofuge-oléofuge de surface haute performance en phase solvant, prêt à l'emploi. Sa formulation solvantée offre une protection puissante contre la pénétration de l'eau, des huiles et des corps gras, tout en laissant respirer le support. Invisible après séchage, il préserve l'aspect naturel des matériaux et forme une barrière anti-tache particulièrement résistante.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande.
Stocker entre 5 et 25°c
Stocker dans un endroit ventilé

Pulvéritaeur, rouleau

IL Pour 4 à 5 m²

2h hors poussière
24h séchage complet

OU L'EMPLOYER ?

OLEO PRO S est spécialement conçu pour protéger les matériaux minéraux exposés aux intempéries, aux projections d'eau, aux huiles, aux graisses et aux salissures. Grâce à sa formulation en phase solvant, il offre une excellente pénétration et convient particulièrement aux supports peu poreux.

Domaines d'application :

- **Terrasses**
- **Balcons**
- **Allées**
- **Cours**
- **Abords de piscine**
- **Garages**
- **Espaces publics**
- **Zones piétonnes**

Supports compatibles :

- **Tous les supports peu poreux**
- **Béton désactivé**
- **Terre cuite**
- **Pierres naturelles (ou reconstituée)**

COMMENT L'UTILISER

Les supports doivent être propres, **parfaitement secs**, sains, dépoussiérés et débarrassés de toute partie non adhérente. Bien homogénéiser **OLEO PRO S** avant utilisation.

Application:

- Appliquer **OLEO PRO S** au rouleau ou au pulvérisateur.
- Imprégner le support jusqu'à saturation, en **une ou deux couches** selon la porosité du matériau.
- Respecter un délai d'environ 6 heures entre deux couches.
- Pour les applications sur sol, attendre **24 heures avant toute remise en circulation.**

Conditions d'application:

Ne pas appliquer :

- sur un support humide ou ruisselant
- par temps de pluie ou en cas de risque de pluie
- par vent fort
- lorsque la température est supérieure à +30 °C.

Séchage:

- **Sec au toucher : environ 2 heures.**
- Réouverture au trafic (sols) : 24 heures.

Les temps de séchage peuvent être prolongés en cas de faible température ou de forte humidité.

Nettoyage du matériel:

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation au WHITE SPIRIT, avant le séchage du produit.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

OLEO PRO S

Hydrofuge / Oléofuge
solvanté haute performance

CONSEILS DE NOVA

Pour garantir une protection optimale, appliquer **OLEO PRO S** jusqu'à saturation sur un support propre, parfaitement sec et absorbant. Adapter le nombre de couches à la porosité du matériau et respecter les temps de séchage préconisés. Une imprégnation homogène assure une protection durable contre l'eau, les huiles, les graisses et les taches, tout en facilitant l'entretien des surfaces au quotidien.

CONSOMATION

1 L pour 4 à 5 m²

SES POINTS FORTS

- Protection **hydrofuge et oléofuge** haute performance.
- Formulation haute performance en **phase solvant.**
- **Excellente pénétration,** même sur les supports peu poreux.
- Empêche la pénétration de **l'eau, des huiles et des corps gras.**
- **Invisible** après séchage, sans modifier l'aspect des matériaux.
- **Laisse respirer les supports** sans bloquer les échanges de vapeur d'eau.
- **Excellente résistance** aux intempéries et aux UV.
- Protège contre les salissures du quotidien et les pollutions grasses.
- Application simple au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aide d'un balai à frange.
- **Prêt à l'emploi,** sans dilution.
- Idéal pour les ouvrages neufs comme en rénovation.
- Protection durable des matériaux exposés aux agressions **extérieures et interieurs**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou dadéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.