PRISMÉTANCH XT

Revêtement d'étanchéité élastique transparent haute performance



PRISMÉTANCH XT est un revêtement d'étanchéité élastique transparent, à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. Après séchage, il forme une membrane souple, parfaitement imperméable et totalement incolore, qui protège durablement les supports tout en conservant leur aspect d'origine. Utilisé seul ou associé à une trame de renfort NOVATRAME, il offre une excellente résistance mécanique, une haute tenue aux UV et une remarquable durabilité.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Au rouleau

700 gr à 1 kg / m² et par couche

48 h entrer les couches

OU L'EMPLOYER ?

PRISMÉTANCH XT est destiné aux travaux d'étanchéité nécessitant une protection invisible des supports.

Domaines d'application:

- **Toitures-terrasses à pente ≥ 1 %**
- **Balcons et loggias**
- **Anciens carrelages**
- **Couvertures métalliques**
- **Façades**
- **Murs extérieurs et intérieurs**
- **Gouttières**
- **Canalisations**
- **Solins**
- **Réparation de fissures**
- **Reprises ponctuelles d'étanchéité**

Supports compatibles:

- **Béton**
- **Tuiles**
- **Revêtements bitumineux**
- **Zinc**
- **Carrelage**
- **PVC**

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:
Le support doit être propre, sain, sec, dépoussiéré et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
Bien mélanger **PRISMÉTANCH XT** avant utilisation.

Application:
Appliquer PRISMÉTANCH XT sans dilution au rouleau poils 12 mm ou à la brosse en deux couches croisées.
Respecter un délai de **48 heures entre les deux couches.**

Consommation de PRISMÉTANCH XT :

- **700 gr à 1 kg/m² par couche** au rouleau poils 12 mm.
- **Soit environ 1,4 à 2 kg/m²** pour un système complet en **2 à 3 couches.**

Application du primaire d'adhérence TERRA PRIM:

- Sur les supports fermés, peu absorbants, farinants ou présentant une adhérence incertaine, il est recommandé d'appliquer au préalable **TERRA PRIM.**

Vérifier que le support est propre, sain, sec, dépoussiéré et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Bien agiter **TERRA PRIM** avant utilisation.

- Appliquer le produit en **une couche uniforme, au pinceau, au rouleau** ou au pulvérisateur, en veillant à couvrir l'ensemble du support.

Laisser sécher **6 à 12 heures avant l'application de PRISMÉTANCH XT .**

Consommation TERRA PRIM:
4 à 5 m² par litre, selon la porosité et la nature du support.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

PRISMÉTANCH XT

Revêtement d'étanchéité élastique transparent haute performance

COMMENT L'UTILISER

Renforcement par NOVATRAM:
Pour le traitement des fissures, des angles ou des jonctions ou incorporer une trame non tissée dans la première couche encore fraîche.
Dérouler la trame sans pli ni bourrelet, puis la maroufler afin qu'elle soit parfaitement noyée dans le revêtement avant d'appliquer la seconde couche.

CONSEILS DE NOVA

Ne pas appliquer par temps de pluie, en cas de risque de pluie, sous un fort ensoleillement, par vent important ou lorsque la température est supérieure à +30 °C. Le support doit être parfaitement sec avant l'application.
Sur les **supports fermés, lisses ou présentant une faible porosité, appliquer préalablement TERRA PRIM** afin d'optimiser l'adhérence.
Pour renforcer les performances mécaniques et le pontage des fissures, utiliser **NOVATRAME** dans les zones sensibles.

SES POINTS FORTS

- Membrane d'étanchéité **totalement transparente.**
- **Préserve l'aspect naturel** des matériaux.
- **Haute élasticité** et excellente imperméabilité.
- **Excellente résistance aux UV** et au vieillissement.
- **Ne jaunit pas** et résiste durablement aux intempéries.
- Très forte adhérence sur la majorité des supports du bâtiment.
- **Convient aux supports nécessitant de conserver la luminosité ou l'esthétique d'origine.**
- Idéal en neuf comme en rénovation.
- **Sans solvant.**
- Sans substances CMR.
- Faibles émissions de COV (Classe A+).
- **Nettoyage du matériel à l'eau.**
- Compatible avec **TERRA PRIM** en primaire d'adhérence.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.