RELIEF XT

Désactivant de surface



RELIEF XT est un désactivant de surface prêt à l'emploi destiné à la réalisation de bétons désactivés. Il retarde la prise superficielle du béton afin de permettre, après lavage à haute pression, la mise en valeur des granulats présents dans la masse. Il permet d'obtenir une finition esthétique, durable et naturellement antidérapante. **Disponible en trois niveaux** de désactivation, il s'adapte au calibre des granulats et à l'aspect recherché.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Pulvérisateur

IL de pour 4 à 5 m²

Laisser agir jusqu'à 20h

OU L'EMPLOYER ?

RELIEF XT est destiné à la réalisation de bétons désactivés décoratifs ou techniques.

Domaines d'application:

- **Places publiques**
- **Zones piétonnes**
- **Trottoirs**
- **Allées de garage**
- **Cours**
- **Terrasses**
- **Plages de piscine**
- **Entourages de piscines**
- **Parkings**
- **Espaces paysagers**
- **Aménagements urbains**
- **Voiries décoratives**

Supports compatibles:

- **S'utilise exclusivement sur les bétons désactivés formulés à cet effet incorporant des granulats de 6 à 15 mm.**

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:
Agiter soigneusement le produit avant utilisation.
Après la mise en œuvre du béton, **attendre la disparition complète de l'eau de ressuage.**

Application:

- Appliquer **RELIEF XT** de manière uniforme au pulvérisateur basse pression afin de recouvrir intégralement la surface du béton frais. La coloration du produit facilite le contrôle visuel de l'application.
- Laisser le béton durcir à cœur. Lorsque la prise superficielle est suffisamment retardée, procéder au lavage à l'eau sous haute pression afin d'éliminer la laitance et de faire apparaître les granulats.

Version	Couleur	Profondeur de désactivation
RELIEF XT Micro	Rose	1 à 2 mm
RELIEF XT Standard	Blanc	2 à 4 mm
RELIEF XT Profond	Bleu	4 à 8 mm

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

RELIEF XT

Désactivant de surface

COMMENT L'UTILISER

Le délai de lavage varie selon plusieurs paramètres :

- type de ciment,
- température ambiante,
- hygrométrie,
- vent,
- formulation du béton.

À titre indicatif, **l'action retardatrice peut atteindre jusqu'à 20 heures** après le gâchage.
Si des granulats se détachent lors du lavage, attendre davantage avant de poursuivre l'opération.
Il est indispensable de **contrôler régulièrement l'évolution de la prise** afin d'intervenir au moment optimal.

Consommation:
4 à 5 m² par litre, selon la rugosité du support et le mode d'application.

Nettoyage du matériel:
Nettoyer immédiatement le matériel d'application à l'eau claire après utilisation.

CONSEILS DE NOVA

La formulation du béton doit être spécifiquement adaptée à la réalisation d'un béton désactivé. Des essais préalables sont fortement recommandés afin de déterminer la version de **RELIEF XT** la plus adaptée au type de béton, au calibre des granulats et aux conditions climatiques du chantier. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Ne pas appliquer en cas de pluie, de risque de pluie, de vent fort ou lorsque la température est supérieure à +30 °C. **Une surveillance attentive de la prise du béton est indispensable** afin d'obtenir une finition homogène et régulière.

SES POINTS FORTS

- **Prêt à l'emploi.**
- Application simple au pulvérisateur.
- **Retarde efficacement** la prise superficielle du béton.
- Révèle parfaitement les granulats après lavage.
- **Trois profondeurs de désactivation** pour s'adapter à chaque finition.
- **Coloration** permettant un **contrôle visuel de l'application.**
- Finition décorative homogène et esthétique.
- Surface naturellement antidérapante.
- Excellente résistance à l'usure et aux intempéries.
- Idéal pour les aménagements urbains et paysagers.
- Compatible avec les bétons désactivés incorporant des granulats de 6 à 15 mm.
- **Ne tache pas.**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.