RÉNOTOIT COLOR

Hydrofuge coloré ultra pigmenté pour la rénovation des toitures



RÉNOTOIT COLOR est un hydrofuge coloré en phase aqueuse, prêt à l'emploi, conçu pour rénover, recolorer et protéger durablement les toitures. Sa formulation ravive les matériaux vieillissants, uniformise leur teinte et empêche la pénétration de l'eau ainsi que les dégradations liées aux cycles de gel et de dégel. Il redonne aux couvertures un aspect rénové et une finition homogène.

Au pulvérisateur, rouleau ou airless

1 l pour 4 à 5 m² en 2 couches

12h entre les couches

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

OU L'EMPLOYER ?

RÉNOTOIT COLOR est destiné aux travaux de rénovation, d'entretien et de protection des couvertures anciennes ou décolorées.

- **Rénovation et recoloration des toitures vieillissantes**
- **Protection hydrofuge des couverture**
- **Ravivage et uniformisation des teintes**
- **Rafraîchissement esthétique des couvertures anciennes**
- **Empêche la pénétration des eaux de pluie**
- **Protection contre les effets du gel et du dégel**

Supports admissibles :

- **Tuiles minérales**
- **Ardoises artificielles**
- **Fibrociment**
- **Supports ciments en couverture**
- **Tuiles en béton**

Supports non admissibles :

- **Supports ayant reçu un traitement hydrofuge**
- **Ardoises naturelles trop peu poreuses**
- **Tuiles vernis, bois, plastique, peintures.**
- **Surfaces horizontales et circulables**

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:
Bien mélanger **RÉNOTOIT COLOR** avant utilisation. Le support doit être propre, sec, sain et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.

Avant l'application, éliminer les mousses, lichens, salissures et dépôts présents sur la toiture.
Pour un nettoyage ponctuel, cette gamme de détergent sera parfaitement adapté à vos besoins:

- **PIERRANOVA**
- **FLASH XT**
- **ALPHA XT**

Pour un nettoyage plus doux sur les supports plus fragiles, priviligiez:

- **NOVA TOIT XT**
- **NOVA TOIT X5**
- **NOVA TOIT X15**

Application:

- Appliquer le produit **en deux couches** au **pulvéristeur, au rouleau, ou au pistolet airless.**
- Respecter un délai **minimum de 12 heures entre les deux couches**.
- Veiller à obtenir une application régulière, **sans manque ni surépaisseur.**

Consommation:

- 4 à 5 m²/ L

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

RÉNOTOIT COLOR

Hydrofuge coloré ultra pigmenté pour la rénovation des toitures

Nettoyage:

- Nettoyage des outils à l'eau avant séchage du produit

CONSEILS DE NOVA

La préparation de la toiture conditionne directement la qualité et la durabilité du résultat. Il est recommandé d'éliminer préalablement les salissures incrustées et les anciennes parties non adhérentes à l'aide d'un nettoyant professionnel adapté. Après nettoyage, attendre que le support soit parfaitement sec avant d'appliquer **RÉNOTOIT COLOR.**

Sur les supports anciens, très poreux ou présentant une absorption irrégulière, réaliser un essai préalable afin de contrôler l'adhérence, la consommation et le rendu final de la teinte.
Ne pas appliquer sur support humide, gelé ou fortement échauffé par le soleil. Éviter toute application en cas de pluie ou de risque de pluie, de gel, de forte chaleur ou de vent important. Protéger les surfaces voisines contre les projections.

RÉNOTOIT COLOR est destiné à la rénovation et à la protection de surface des matériaux de couverture. Il ne constitue pas une solution de réparation pour les éléments de toiture détériorés ou les défauts structurels et d'étanchéité.

CONSEILS DE NOVA

RAL sur demande

DONNEES TECHNIQUES

Etat physique : Liquide
Odeur : Caractéristique
PH : 6.5
Masse volumique : 1.03 ± 0.01 kg/dm3
Solubilité : Hydrosoluble

SES POINTS FORTS

- **Fort pouvoir couvrant.**
- **Triple action : rénove, colore et hydrofuge**
- **Protège durablement** contre les intempéries.
- **Redonne un aspect neuf** aux couvertures vieillissantes
- Très bonne **résistance aux UV.**
- Prolonge la durée de vie des couvertures.
- **Limite la réincrustation des mousses** et lichens.
- **Laisse respirer le support.**
- **Forme un revêtement protecteur** et durable.
- **Prêt à l'emploi**, sans dilution
- Application possible au rouleau, au pulvérisateur ou à l'airless.
- **Phase aqueuse.**
- **Nettoyage des outils à l'eau.**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.