ʃPECTHOR XT

ʃystème de Protection à l'Eau sous Carrelage (ʃPEC) et ʃystème d'Étanchéité Liquide (ʃEL)



ʃPECTHOR XT est un revêtement d'étanchéité semi-épais de couleur verte en phase aqueuse, à base de résines acryliques et de charges minérales calibrées. Après séchage, il forme une membrane souple, continue et totalement imperméable, destinée à protéger durablement les ouvrages contre les infiltrations d'eau avant la pose d'un revêtement de finition. ʃa surface légèrement structurée offre une excellente accroche des colles à carrelage, garantissant une adhérence optimale du revêtement final.

AVANT DE COMMENCER

FDʃ sur demande

rouleau, à la brosse ou à la spatule.

1 kg pour 0,5 à 4 m²

30 min à 12h entrer chaque couches

OU L'EMPLOYER ?

ʃPECTHOR XT est destiné à la protection des ouvrages soumis à une humidité permanente ou occasionnelle avant la pose d'un carrelage, d'une faïence ou d'un mortier de protection.

Domaines d'application:

- **ʃalles de bains**
- **Douches à l'italienne**
- **Douches hydromassantes**
- **ʃanitaires**
- **Cuisines**
- **Buanderies**
- **Balcons**
- **Terrasses**
- **Toitures-terrasses**
- **Piscines**
- **Bassins**
- **Murs et sols des pièces humides**

ʃupports compatibles:

- **Béton**
- **Chape ciment**
- **Ragréage**
- **Plâtre**
- **Plaques de plâtre cartonnées**
- **Panneaux bois**

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:
Le support doit être sain, propre, stable, résistant, débarrassé de toutes les parties non adhérentes, poussières, huiles ou contaminants. Bien homogénéiser **ʃPECTHOR XT** avant utilisation.

Utilisation en pièces humides:
Appliquer le produit sans dilution au rouleau ou à la brosse à hauteur de **1kg pour 2 à 4 / m2**

- **Délai entre les couches : 20 à 30 min** selon la température et l'hygrométrie.
- **Recouvrement par carrelage : 1 à 2 heures** après la dernière application

Utilisation exterieur:
Appliquer le produit sans dilution au rouleau, à la brosse ou à la spatule à hauteur de **1kg à 1,5kg / m2 en 2 à 3 couches.**

- **Délai entre les couches** : environ **12 heures** selon la température et l'hygrométrie.
- **Recouvrement** par carrelage : **48 à 72 heures** après la dernière couche.

Dans certains cas, l'utilisation d'**ACCRO FUʃION** pourra être nécessaire. (Consulter votre référent technique)

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 ʃarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

SPECTHOR XT

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) et Système d'Étanchéité Liquide (SEL)

COMMENT L'UTILISER

Utilisation avec **NOVATRAME:**
Pour les zones soumises à de fortes contraintes (angles, fissures, relevés, jonctions, passages de canalisations...), incorporer **NOVATRAME** dans la première couche encore fraîche.
Maroufler soigneusement la trame afin d'éliminer les bulles d'air et prévoir un recouvrement minimum de 5 cm entre chaque lé.
Appliquer ensuite la seconde couche de manière à recouvrir totalement la trame.

CONSEILS DE NOVA

Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C, sur un support gelé ou en cas de risque de gel.
Le support doit être suffisamment résistant et correctement préparé avant toute application.
L'utilisation de NOVATRAME est recommandée pour le traitement des fissures, des angles, des relevés et des points singuliers afin d'améliorer la résistance mécanique du système.
Pour les supports très fermés, peu absorbants ou farinants, appliquer préalablement **TERRAPRIM** ou **ACCRO FUSION**
SPECTHOR XT doit impérativement être recouvert par un carrelage, une faïence, un mortier de protection ou tout autre revêtement assurant une protection contre les rayons UV. **Il n'est pas destiné à rester apparent.**

SES POINTS FORTS

- Réalise des **systèmes SPEC et SEL.**
- **Membrane souple**, continue et totalement imperméable.
- Excellente **élasticité (jusqu'à 400 %).**
- **Excellente adhérence** sur la majorité des supports du bâtiment.
- Surface légèrement **rugueuse favorisant l'accrochage des colles à carrelage.**
- **Compatible avec NOVATRAME** pour un renforcement mécanique optimal.
- Assure le pontage des microfissures.
- Convient aux murs et aux sols.
- Adapté aux pièces **humides, balcons, terrasses, piscines et bassins.**
- Utilisable en neuf comme en rénovation.
- **Application simple** au rouleau, à la brosse ou à la spatule.
- **Sans solvant.**
- Sans odeur persistante.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- **Compatible avec les primaires d'adhérence TERRAPRIM et ACCRO FUSION.**
- **Conforme aux exigences des systèmes d'étanchéité sous carrelage avant revêtement de finition.**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.