STOP CAP XT

Crème d'injection contre les remontées capilaire



STOP CAP XT est une crème d'injection à base de silanes et siloxanes, spécialement conçue pour stopper durablement les remontées capillaires. Elle forme une barrière stopant l'eau, ce qui offre une protection longue durée au cœur des maçonneries. Adaptée à tous les types de supports: murs parpaings, briques, pierres naturelles et autres matériaux minéraux poreux et creux.

AVANT DE COMMENCER

Stocker hors gel.
FDS sur demande.

En injection

m² Voir tableau page 2

6 à 12 mois

OU L'EMPLOYER ?

STOP CAP XT est une crème hydrofuge concentrée à base de silanes et siloxanes, spécialement formulée pour le traitement des remontées capillaires par injection. Grâce à son excellent pouvoir de diffusion au cœur des matériaux, elle crée une barrière hydrofuge durable qui bloque efficacement les remontées d'humidité, quelle que soit la nature du support ou l'épaisseur du mur.

Domaines d'application :

- **Traitement des remontées capillaires**
- **Assèchement des murs humides**
- **Création d'une barrière hydrofuge par injection**
- **Rénovation des bâtiments anciens**

Supports compatibles :

- **Béton**
- **Parpaings**
- **Briques creuses**
- **Pierres naturelles**
- **Moellons**

COMMENT L'UTILISER

Le support doit être propre, sain et débarrassé de tout revêtement susceptible de limiter la pénétration du produit. Retirer les peintures, papiers peints, enduits non adhérents ou tout autre revêtement afin de retrouver le matériau brut.

Réalisation des forages:
Effectuer les perçages dans le joint horizontal, au plus près de la dalle.

- Hauteur : environ **15 cm au-dessus de la dalle.**
- Diamètre des forages : **10 à 14 mm.**
- Espacement : **10 cm entre chaque forage.**

Ne jamais réaliser les forages sous le niveau du terrain extérieur.

Une fois le perçage terminé, munissez-vous d'une soufflette et d'un aspirateur afin de **débarrasser les trous de la poussière.**

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

STOP CAP XT

Crème d'injection contre les remontées capilaire

COMMENT L'UTILISER

Injection:
STOP CAP XT est prêt à l'emploi et s'applique à l'aide l'aide d'une seringue, d'un pistolet ou d'une pompe.
Injecter le produit en commençant par le fond du forage puis retirer progressivement la canule tout en **maintenant un débit constant**, afin d'assurer une répartition homogène et une saturation complète du matériau.

Consommation:
Se reporter au tableau.

Finitions:
Après l'injection, patienter au minimum **7 à 8 jours avant de reboucher les forages** à l'aide d'un mortier de réparation adapté, afin de permettre une diffusion optimale du produit au cœur de la maçonnerie. Avant toute finition, **laisser la maçonnerie sécher complètement (6 à 12 mois selon les conditions)**, vérifier l'absence d'humidité résiduelle et éliminer les éventuelles efflorescences (salpêtre) avant l'application d'un revêtement.

Nettoyage du matériel:
Nettoyage à l'eau

SES POINTS FORTS

- Protection efficace contre les remontées capillaires grâce à la **création d'une barrière hydrofuge permanente.**
- **Divise par trois le temps d'application** d'un hydrofuge liquide traditionnel.
- Produit non toxique et ininflammable.
- **Ne modifie ni l'aspect** ni la teinte du support.
- Formulation concentrée pour un excellent rendement.
- Sans solvant pétrolier, sans sels minéraux et à faible impact environnemental.
- Texture crémeuse garantissant un remplissage efficace des forages horizontaux.
- Protection hydrofuge durable **à base de silanes et siloxanes**, conçue pour accompagner la durée de vie des matériaux.

CONSEILS DE NOVA

Recommandation:
Pour garantir l'efficacité du traitement, respecter les profondeurs de forage, les espacements et les consommations préconisées. Une injection régulière et homogène assure la formation d'une barrière hydrofuge continue contre les remontées capillaires et une protection durable des maçonneries.

TABLEAU DE CONSOMMATION POUR 1 MÈTRE LINÉAIRE DE TRAITEMENT

ÉPAISSEUR MUR EN CM	20	30	40	PERÇAGE DES 2 CÔTÉS			
				50	60	70	80
PROFONDEUR DE PERÇAGE EN CM	18	27	36	2 x 25	2 x 30	2 x 35	2 x 40
CONSOMMATION EN LITRE POUR 1 ML	0,2 L	0,3 L	0,39 L	0,55L	0,65L	0,70L	0,85L

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.