TAKO XT

Mastic-colle MS polymère haute performance



TAKO XT est un mastic-colle élastomère à base de MS polymère monocomposant, conçu pour le collage, l'étanchéité et le jointoiement des matériaux du bâtiment, même en milieu humide. Sans silicone, sans polyuréthane, sans isocyanates ni solvants, il polymérise au contact de l'humidité pour former un joint souple, durable et très adhérent. Sa forte résistance aux UV garantit des assemblages fiables en intérieur comme en extérieur, sans jaunissement ni retrait.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Pistolet manuel, pneumatique ou à la spatule.

290 ML pour, 10 à 12 m linéaires

Formation de peau: 45 min

OU L'EMPLOYER ?

TAKO XT est destiné à tous les travaux de collage, de calfeutrement et d'étanchéité nécessitant une excellente adhérence, une grande souplesse et une résistance durable aux intempéries.

Domaines d'application:

- **Joints d'étanchéité**
- **Joints de dilatation**
- **Étanchéité des menuiseries**
- **Travaux de maçonnerie**
- **Travaux de peinture**
- **Travaux de carrelage**
- **Pose de tuiles et d'ardoises**
- **Réparation de gouttières**
- **Travaux de platrerie**
- **Descentes d'eaux pluviales**
- **Travaux de couverture**
- **Travaux de plomberie**

Supports compatibles:

- **Collage multi- surfaces: Béton, Mortier, Brique, Carrelage, Verre, Inox Aluminium, Acier galvanisé Zinc, Plomb, Bois, PVC, Polystyrène, Bitume, etc...**

SES POINTS FORTS

- **MS Polymère** de nouvelle génération.
- **Très forte adhérence** sur la plupart des matériaux sans primaire.
- Peut-être **appliquer sous l'eau.**
- **Collage et étanchéité** en un seul produit.
- **Sans silicone**, Sans **polyuréthane**, Sans **isocyanates**, Sans **solvants**.
- Excellente **élasticité permanente.**
- Excellente **résistance aux UV.**
- **Ne jaunit pas.**
- **Qualité fongicide.**
- Peut être peint.
- Résistance permanente de **-40°C à +90°C.**

COMMENT L'UTILISER

Préparation du support

Les supports doivent être propre, dépoussiérer, dégraisser, exempt de partie, friable. Le produit peut être appliqué sur supports secs ou humides.

Application:

Appliquer **TAKO XT** à l'aide d'un pistolet extrudeur.
Assembler les éléments immédiatement après l'application puis exercer une pression suffisante afin d'assurer un parfait contact entre les supports.
Pour les joints, lisser avant la formation de peau à l'aide de **THE WIPE**

Consommation:

Une cartouche de 290 ml permet de réaliser environ :
10 à 12 mètres linéaires suivant la section à traiter.

Nettoyage:

Avant polymérisation, nettoyer les outils à l'aide de **THE WIPE**



Caractéristiques	Valeurs
Conditionnement	Cartouche de 290 ml
Base chimique	Élastomère polymère MS
Aspect	Pâteux
Formation de peau (22 °C)	≈ 45 min
Température d'application	+5 °C à +40 °C
Température de service	-40 °C à +90 °C
Allongement à la rupture	250 %
Résistance à la traction	105 T / m²
Résistance finale	24 h*

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.