TERRAPRIM

Primaire d'adhérence pour systèmes d'étanchéité

TERRAPRIM est un primaire d'adhérence spécialement formulé pour préparer les supports avant l'application des revêtements d'étanchéité. Il améliore l'accrochage sur les supports poreux ou non absorbants, régule leur porosité et favorise une adhérence optimale du revêtement de finition. Il contribue ainsi à renforcer la durabilité et les performances des systèmes d'étanchéité, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Au rouleau, piceau ou pulvérisateur

1 L pour 4 à 5 m²

6 à 12 heures avant recouvrement

OU L'EMPLOYER ?

TERRAPRIM est destiné à préparer les supports avant l'application des revêtements d'étanchéité de la gamme NOVA BÂTIMENT, notamment TERRATANCH XT et PRISMÉTANCH XT.

Domaines d'application:

- **Toitures**
- **Toitures-terrasses**
- **Balcons**
- **Terrasses**
- **Façades**
- **Carrelage**
- **Ancienne étanchéité bitumineuse**
- **Tout type de métaux**

Élimine efficacement :

- **Béton ancien**
- **Pierre naturelle**
- **Tuiles**
- **Fibrociment**
- **Supports poreux ou absorbants**
- **Métaux**
- **PVC**

SES POINTS FORTS

- Primaire d'adhérence **prêt à l'emploi.**
- **Régule la porosité** des supports.
- **Uniformise l'absorption du support.**
- Convient aux supports neufs et anciens.
- Compatible avec la **majorité des supports minéraux du bâtiment qu'ils soient poreux ou fermés.**
- Application simple au **rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur.**
- **Séchage rapide** avant recouvrement.
- Limite les risques de décollement du revêtement.
- Nettoyage du matériel à l'eau.
- Compatible avec les systèmes **TERRATANCH XT, PRISMÉTANCH XT** et l'ensemble des revêtements d'étanchéité de la gamme **NOVA BÂTIMENT.**

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:
Le support doit être propre, sain, sec, dépoussiéré et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Bien agiter **TERRAPRIM** avant utilisation.

Application:
Appliquer le produit en une couche uniforme, au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.

- Laisser sécher **6 à 12 heures avant de recouvrir** avec le revêtement d'étanchéité.

Consommation:
4 à 5 m² par litre, selon la nature et la porosité du support.

Nettoyage du matériel:
Nettoyer les outils à l'eau claire avant séchage du produit.

CONSEILS DE NOVA

Ne pas appliquer par temps de pluie, en cas de risque de gel ou lorsque la température est supérieure à +30 °C. Le support doit être parfaitement sec avant application.
Ne pas appliquer sur des supports hydrofugés, bloqués par une peinture, un revêtement ou une sous-couche non compatible.
Ne pas appliquer sur un béton, un enduit ou un crépi frais. Respecter un temps de séchage minimum de 28 jours avant toute application.
Pour garantir une adhérence optimale, appliquer ensuite le revêtement d'étanchéité de la gamme **NOVA BÂTIMENT** dans les délais préconisés.

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.