TERRATANCH XT

Revêtement élastique d'étanchéité



TERRATANCH XT est un revêtement d'étanchéité liquide monocomposant à base de copolymères acryliques en phase aqueuse. Après séchage, il forme une membrane continue, souple, imperméable et résistante aux UV, capable d'accompagner les mouvements du support tout en assurant une protection durable contre les infiltrations d'eau. Il s'applique en deux couches, avec ou sans trame de renfort, selon les contraintes du chantier.

AVANT DE COMMENCER

FDS sur demande

Au rouleau

800 gr à 1 kg / m² et par couche

48 h entrer les couches

OU L'EMPLOYER ?

TERRATANCH XT est destiné aux travaux d'étanchéité, de protection et de réparation des ouvrages du bâtiment.

Domaines d'application:

- **Toitures-terrasses à pente ≥ 1 %**
- **Balcons et loggias**
- **Toitures traditionnelles**
- **Couvertures métalliques**
- **Façades**
- **Murs extérieurs et intérieurs**
- **Gouttières**
- **Canalisations**
- **Solins**
- **Réparation de fissures**
- **Reprises ponctuelles d'étanchéité**

Supports compatibles:

- **Béton**
- **Tuiles**
- **Revêtements bitumineux**
- **Zinc**
- **Acier galvanisé**
- **PVC**

COMMENT L'UTILISER

Avant de commencer:
Le support doit être propre, sain, sec, dépoussiéré et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
Bien mélanger **TERRATANCH XT** avant utilisation.

Application:
Appliquer TERRATANCH XT sans dilution au rouleau poils 12 mm ou à la brosse en deux couches croisées.
Respecter un délai de **48 heures entre les deux couches.**

Consommation de TERRATANCH XT:

- **800 gr à 1 kg/m² par couche** au rouleau poils 12 mm.
- **Soit environ 1,6 à 2 kg/m²** pour un système complet en **2 à 3 couches.**

Application du primaire d'adhérence TERRA PRIM:

- Sur les supports fermés, peu absorbants, farinants ou présentant une adhérence incertaine, il est recommandé d'appliquer au préalable **TERRA PRIM.**

Vérifier que le support est propre, sain, sec, dépoussiéré et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Bien agiter **TERRA PRIM** avant utilisation.

- Appliquer le produit en **une couche uniforme, au pinceau, au rouleau** ou au pulvérisateur, en veillant à couvrir l'ensemble du support.

Laisser sécher **6 à 12 heures avant l'application de TERRATANCH XT.**

Consommation TERRA PRIM:
4 à 5 m² par litre, selon la porosité et la nature du support.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.

TERRATANCH XT

Revêtement élastique d'étanchéité

COMMENT L'UTILISER

Renforcement par NOVATRAM:
Pour le traitement des fissures, des angles ou des jonctions ou incorporer une trame non tissée dans la première couche encore fraîche.
Dérouler la trame sans pli ni bourrelet, puis la maroufler afin qu'elle soit parfaitement noyée dans le revêtement avant d'appliquer la seconde couche.

Application de TERRASHIELD XT:
Mélanger avant emploi. Appliquer le produit **sans le diluer à la spatule ou à la lisseuse** en couche de finition.
Après séchage de la seconde couche de TERRATANCH XT.
CONSOMMATION: **1,5 kg / m²**
SÉCHAGE : **48 heures.**

CONSEILS DE NOVA

Ne pas appliquer par temps de pluie, en cas de risque de pluie, sous un fort ensoleillement, par vent important ou lorsque la température est supérieure à +30 °C. Le support doit être parfaitement sec avant application. Sur les supports difficiles ou très peu absorbants, appliquer préalablement **TERRA PRIM** afin d'optimiser l'adhérence. Pour obtenir une finition circulable, résistante au trafic intense et antidérapante, il est recommandé d'appliquer le système de protection **TERRASHIELD XT** conformément à sa fiche technique.

SES POINTS FORTS

- Prêt à l'emploi.
- Membrane souple et **hautement élastique.**
- Adhère sur une multitude de supports: **Béton, Tuiles, Revêtements bitumineux, Zinc, Acier galvanisé, PVC.**
- **Tenue superieur à 10 ans**
- Excellente imperméabilité à l'eau.
- **Très bonne résistance aux UV** et au vieillissement.
- Excellente **adhérence sur la majorité des matériaux** du bâtiment.
- Utilisable **seul ou avec une trame** de renfort.
- Convient en **neuf comme en rénovation.**
- Compatible avec les toitures, façades, balcons, murs et ouvrages enterrés.
- Idéal pour les **réparations ponctuelles d'étanchéité.**
- **Sans solvant.**
- Faibles émissions de COV (Classe A+).
- Nettoyage du matériel à l'eau.
- Possibilité de rendre le **revêtement circulable et antidérapant grâce au système TERRASHIELD XT.**

COULEURS DISPONNIBLES



Version translucide disponible sous le nom de **TERRAPRISM**

Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement informatif, sur la base des données techniques disponibles et des essais réalisés dans des conditions contrôlées. Elles sont réputées exactes à la date de leur émission, sans que cela puisse constituer une garantie expresse ou implicite de performance, de résultat ou d'adéquation à un usage particulier. Il appartient exclusivement au client ou à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage envisagé, ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre applicables. Nova Bâtiment décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, de mauvaise application, de modification du produit, ou d'interprétation erronée des informations fournies. Le présent document ne saurait être interprété comme un engagement contractuel, une garantie commerciale, ni une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de Nova Bâtiment.

EURL NOVA BÂTIMENT

CONTACT

174 rue de la tannerie - 24200 Sarlat-la-canéda
0678294693
contact@nova-batiment.com
www.nova-batiment.com

NOVA Bâtiment est une entreprise française, spécialisée dans le commerce de produits techniques pour le batiment. Forte d'un savoir faire transmis de père en fils depuis plus de 40ans, l'entreprise s'appuie sur cette expertise acquise sur le terrain pour proposer des produits performants, fiables parfaitement addaptés aux réalités des chantiers.